



|   |                                      |        |        |        |               |               |      |               |               |       |       |      |
|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| 公称力<br>nominal force                                    | kn                                   | 400    | 630    | 1000   | 2000          | 3150          | 5000 | 6300          | 8000          | 12500 | 20000 |      |
| 回程力 return<br>force                                     | kn                                   | 180/60 | 190    | 260    | 400           | 630           | 1000 | 1200          | 1200          | 2000  | 4000  |      |
| 顶出力 knock<br>out force                                  | kn                                   | 100    | 190    | 190    | 350           | 630           | 1000 | 1000          | 1000          | 2000  | 2500  |      |
| 液体最大工<br>作压力 max<br>pressure of liquid                  | mpa                                  | 25     | 25     | 25     | 25            | 25            | 25   | 25            | 25            | a25   | 25    |      |
| 拉伸滑块行<br>程 stroke of<br>drawing slide                   | mm                                   | 450    | 500    | 600    | 700           | 800           | 900  | 1000          | 900           | 700   | 800   |      |
| 顶出活塞最<br>大行程 stroke of<br>knock-out<br>cylinder         | mm                                   | 150    | 150    | 200    | 250           | 300           | 350  | 350           | 350           | 300   | 400   |      |
| 滑块距工作<br>台最大距离<br>height of table<br>above floor        | mm                                   | 700    | 800    | 900    | 1100<br>/1000 | 1250          | 1500 | 1800          | 1500          | 1400  | 1400  |      |
| 滑块<br>行程速<br>度<br>speed of<br>slide                     | 快下<br>rapid<br>down                  | mm/s   | 36/130 | 80     | 100           | 100           | 100  | 100           | 100           | 80    | 80    | 60   |
|   | 工作<br>pressing                       | mm/s   | 18     | 10     | 14            | 18            | 12   | 10            | 6             | 8     | 6-10  | 2-6  |
|   | 回程ret<br>urn                         | mm/s   | 75/130 | 60     | 80            | 80            | 60   | 80            | 60            | 60    | 45    | 50   |
| 顶出<br>行程速<br>度<br>speed of<br>knock-<br>out<br>cylinder | 顶出<br>knock-<br>out                  | mm/s   | 95     | 50     | 70            | 90            | 55   | 80            | 80            | 60    | 75    | 70   |
|   | 退回ret<br>urn                         | mm/s   | 120    | 100    | 140           | 120           | 110  | 160           | 160           | 120   | 100   | 100  |
| 工作<br>台有效<br>面积<br>table<br>area                        | 左右l-r                                | mm     | 460    | 570    | 720           | 1000<br>/2000 | 1250 | 1400<br>/2200 | 1600<br>/1400 | 1500  | 2200  | 6000 |
|   | 前后f-b                                | mm     | 460    | 490    | 580           | 900<br>/1500  | 1120 | 1400          | 1600<br>/1200 | 1400  | 1800  | 1000 |
| 外形<br>尺寸<br>overall d<br>imensio<br>ns                  | 左右l-r                                | mm     | 1385   | 2000   | 2160          | 2825          | 3200 | 4060          | 4200          | 4800  | 5250  | 6000 |
|   | 前后f-b                                | mm     | 920    | 1500   | 1504          | 2060          | 2500 | 3525          | 4200          | 2200  | 3800  | 2200 |
|   | 地面以<br>上<br>height<br>above<br>floor | mm     | 2254   | 2550   | 3150          | 3791          | 4250 | 4995<br>/5165 | 5615          | 6000  | 6000  | 7550 |
| 电机功率<br>total power                                     | kw                                   | 7.5    | 7.5    | 7.5/11 | 15            | 22            | 37   | 37            | 45            | 74    | 90    |      |

---

## 公司实地场景

---

---

## 公司理念

---

---

## 热销产品推荐

---

---

## 定制说明

---

可根据用户设备大小;工艺复杂程度非标定制;如若急用;可加急赶制!缩短工期.

---

## 企业介绍

---

滕州市密友机械有限公司是压片机、液压机、压力机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。滕州市密友机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。滕州市密友机械有限公司是一家专业研发，生产销售液压机械，液压密封的集团公司。2008年被国家机械电子工业部和山东省机械电子产品出口部评为先进单位，取得进出口企业资格证书。是aa级重合同守信用企业。厂区占地面积3万平方，固定资产2600余万元员工200余人，其中中高级技术人员40余人。本公司生产的液压压力机处于行业领先水平。主要产品有2000吨以下三梁四柱压力机、四柱两梁压力机、单臂压力机、龙门压力机、液压打包机，以及专用特殊超大台面大吨位的液压机，产品适用于塑料制品，薄板拉伸、各种整形、粉末冶炼金、液态成型、电子仪表汽车、摩托车制造等行业。

本公司产品已覆盖全国各地

，已出口朝鲜、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、南非等各个国家和地区。年销售额达4000万元，出口额150

0万元。

企业始终本着诚信为本，技术领先、质量为基础的经营理念。企业宗旨生产“0”缺陷产品，让用户满意。

密友机械公司全体员工，竭诚欢迎社会各界人士莅临我公司指导工作，或来电来函洽谈。

滕州密友机械有限公司密友热线：18366688170

---

## 购买须知

---

### 1、厂家货源正品

厂家为一手货源，公司生产周期短，实地生产厂家,货品品质有保证。

### 2、关于颜色

本公司商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物图最为接近，设备颜色均可根据客户要求要求进行喷漆。

### 3、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障;敬请谅解!!

### 4、关于售后

所有从本公司购买的液压设备;除人为原因外;整机保修一年.

### 5、关于发货

由于设备过重;由设备生产厂家找车发货;生产厂家包运费.

本产品的加工定制是是，额定排量是2000，额定压力是30，品牌是TGM，型号是YQ，油箱容量是400，重量是3000，柱数是四柱，规格是YQ