

# 阳宏电源075527600601供应变频电源50KVA

产品名称	阳宏电源075527600601供应变频电源50KVA
公司名称	深圳市阳宏电源技术有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:台湾阳宏 型号:SPS-3650 类型:单相变频电源
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村27号福运来工业区1栋3F
联系电话	0755-27600601 13609616191

## 产品详情

阳宏电源075527600601供应变频电源50kva【热线0755-27600601，13609616191】

yf/sps-3600n三进单出单相系列 三相输入单相输出产品 范围：10kva-120kva

变频电源/交流电源供应器产品共同特征

- 1全国最早晶体管式变频电源专家，抗干扰无可取代（仅限晶体管电源）。
- 2 故障时一键停机功能，反应快速。反应时间 2ms.
- 3超载能力强，瞬间电流可承受3倍的额定电流。 4输出频率：40-499.9hz 逻辑程式指波设定.
- 5输出电压0-150v/0-300v 10圈精细微调.
- 6功率模块设计专利，反应快，适用特殊负载，高效率能源。
- 7变频电源准确度高的电参数测量： 8电压： $\pm 0.15\%fs+4count$ ； 电流： $\pm 0.2\%fs+4count$ ;
- 9频率： $\pm 0.1\%$ ； 功率： $\pm 0.3\%fs+4ciybt$ .
- 10稳定纯净的正弦波电压，完善的保护及故障告警、显示功能。
- 11具有输入无熔丝开关，进行快速保护并锁定故障，发出告警，显示故障；
- 12电子电路快速侦测电压、过电流、超载、输入欠压、过高温及短路。

下列为50kva/60kva变频电源/交流电源供应器专门规格表

型號 ( yf/sps- )

3650/60kva

輸出容量 ( kva )

50kva/60kva

電路方式		igbt/spwm脈寬調製方式	
交流輸入	相數	三相四線+g	
	波形	sine wave	
	電壓	380/220v ± 10%	
	頻率波動範圍	47-63hz ± 5%	
	功率因數	> 0.85	
交流輸出	相數	單相	
	波形	sine wave 标准正弦波	
	電壓	低檔	0v-150v (l-n)
		高檔	0v-300v (l-n)
	頻率	40-499.9hz連續設定步率0.1hz	
	頻率穩定率	0.01%	
	最大電流	h高檔 ( a ) 240v	208.3a/250.0a
l低檔 ( a ) 120v		416.7a/500.0a	
整機性能	電源穩壓率	< 0.5%	
	負載穩壓率	< ± 0.5%(線性負載)	
	波形失真度 ( thd )	< ± 1 ~ 2%(線性滿負載) 輸出純淨、穩定標準正弦波	

	效率	90%
	反應時間	2ms
	波峰因數	3:1
	保護裝置	輸入無熔系開關，電路快速偵測過電壓、過電流、超載、輸入欠、過高溫&短路,進行快速保護並鎖定故障,警告,顯示故障.
	電壓	4位元數,數位電壓表.解析度0.1v
	電流	4位數,數位電流錶.解析度0.1a
	功率	4位數,數位瓦特表0.1w
	頻率	4位元數，數位頻率表，解析度0.1hz/step
環境及 其它	絕緣阻抗	dc500v 20m
	耐壓絕緣	ac 1800v 10ma/1分鐘
	冷卻裝置	高速變頻風扇冷卻、強制風冷
	工作溫度	0 -45
	相對濕度	0-90% (非凝結狀態)
	海拔高度	1500m
	尺寸 (h×d×w) mm不含脚轮	1040 × 950 × 610 / 1600x1000x800
重量 (kg)	约510 /600	

本产品的品牌是台湾阳宏，型号是sps3650，类型是单相变频电源，电路方式是spwm开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是 $380 \pm 10\%$  (v)，输出电压是低挡0-150/高挡0-300 (v)，输入频率是50/60 (hz)，输出频率是40-499.9 (hz)，效率是 > 85 (%)，波形失真度是 < 1-2 (

%)，负载稳压率是 $<0.5$ (%)，频率稳压度是 $<0.1$ (%)，产品认证是杰胜，应用范围是家电制造业，加工定制是是