

汇聚型千兆8光2电光纤收发器交换机光电转换器,ST/FC/SC可选

产品名称	汇聚型千兆8光2电光纤收发器交换机光电转换器,ST/FC/SC可选
公司名称	深圳市光谷讯通科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:亿兆通 型号:YZT-8G2S33OC 接口类型:SC
公司地址	深圳市龙华新区民治街道樟坑村二区
联系电话	86-075529365321 18938645642

产品详情

产品名称：汇聚型千兆8光2电光纤收发器交换机光电转换器单模双芯st/fc/sc可选

产品特点：厂家直销大量现货 工业级设计支持 5-48v宽电压输入 五级防雷 支持汇聚式/级联式网络
高清摄像机200w 300w 500w 800w 1080p 宽带网络 光口端口本地隔离valn 背板带宽：20g，
方便网络布线。

工业级千兆8光2电光纤收发器/汇聚式网络光端机/级联式光纤交换机

8光2电10/100/1000m以太网光纤交换机，采用美国工业级马威尔芯片，。适用于小型网络监控，光纤宽带到户,和有特别需要的光纤网络中。

全千兆10口非网管交换机有8个千兆光口和2个可选的10/100/1000m自适应rj45接口。如果客户不选用固定rj45电口，则本交换机就是8口全千兆交换机。交换机采用美国最新工业级马威尔ic，性能稳定，质量优良，使用简单方便，具有较高的性价比。适用于高清网络摄像机、小型光纤以太网和有特别需要的光纤以太网网络中。

主要特点

8个千兆光口和2个 rj45 电口（可选）

rj45电口能自适应10/100/1000m、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

支持流量控制，能防止广播风暴

支持4k vlan ids , 3级qos , tpv4, tpv6

支持端口并行功能 (trunking)

支持最大1632 bytes的长信息包

功耗小 (10w) , 发热少 , 稳定性好。

技术规范

适合标准 : ieee802.3/u/z/ab , 10base-t, 100base-tx, 1000base-t和1000base-x

mac地址表 : 8k (自动更新)

帧存储器 : 1mkb共享

背板带宽 : 20g , 可实现无阻塞线速转发

接口标准 : 电口 : rj-45 , 10/100/1000mbps (自适应) ;

光口 : st/sc/fc , 1000mbps (全双工) ;

缆线 : 双绞线 : 5e类线或6类线 (最长距离至100米)

流量控制 : 全双工ieee802.3x流量控制 ;

半双工背压流量控制

电源: 交流220v(100-240v) , 50 ~ 60hz ; 直流 : 5v3a

环境温度: : -35 ~ +85 ;

工作温度: : -45 ~ +85 ;

湿度: : 5% ~ 90% ;

产品体积 : 30(高) × 127(宽) × 200(长)mm ;

本产品的品牌是亿兆通 , 型号是YZT-8G2S33OC , 接口类型是SC , 传输距离是20 (km) , 传输方式是点对点 , 发射波长是1310 (nm) , 电压输入是DC5 (V) , 尺寸是130*127*30 (mm)