## 在线溶氢仪 YK-FX-RYY

产品名称	在线溶氧仪 YK-FX-RYY
公司名称	济南亿科仪器仪表制造有限公司
价格	111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿科 型号:YK-FX-RYY
公司地址	济南市槐荫区经六路362号东楼405室
联系电话	0531-885001121 15666976543

## 产品详情

产品介绍:yk-fx-ryy溶氧仪,是一款全新的ppb级溶解氧分析仪,基于最新的极谱分析技术专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。采用了一系列先进的分析技术,确保了在(超)低浓度的稳定性和准确性,在测量性能和使用环境等方面有很大的提高,中文显示、中文菜单式操作、功能强大的等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

技术指标显示方式:中文液晶显示,中文菜单式 操作测量范围:0~100.0ug/I,0~20.0 mg/I量程自 **动转换;0~99.9 温补范围:自动/手动** D~99.9 分辨率:0.1μg/l、0.01mg/l,0.1 度:μg/l:±1.0%fs; mg/l:±0.5%fs,±0.3 电流隔 离输出:软件设定0~10 ma(负载< 1.5 ) 或4~20 ma(负载<750 )报警继电器: ac220v、3a,报警信号隔离输出通讯接口:隔离r k485电源:ac220v±22v,50hz±1hz防护等级:i p65工作条件:环境温度0~60 ,相对湿度 90 掉电保存: > 10年重量、尺寸: 0.8kg 146×146×108 mm开孔尺寸:138x138mm二次 **表安装方式:开孔式/壁挂式/架装式/管道式电极** 安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式电极选 配:可配平衡式和极谱式两种电极标准配置二次 **表一台,测量池一套,电极一支** 

住要特点中文液晶显示,中文菜单式,中文记事 微机化: 采用高性能cpu芯片、高精度ad转换 技术和smt贴片技术,完成多参数测量、温度补 |偿、量程自动转换、仪表自检 , 精度高 , 重复性 好。高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关 旋钮和电位器。直流+脉冲式极化电压:大大增 强了在低浓度测量时的稳定性。先进的数据处理 方法:成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变 化对测量值的影响。响应迅速、零点稳定、漂移 小。预制的长寿命渗透膜,易于更换。防水防尘 设计:防护等级ip65,适宜户外使用。电磁兼容 性(emc/rfi)设计:按欧洲标准en50081/50082设计 制造。报警功能:报警信号隔离输出,报警上、 下限可任意设定,报警滞后撤消。网络功能:隔 离的电流输出和rs485通讯接口。历史曲线:连续 记录一个月数据,五分钟一个点。记事本功能: 记载200条信息。手动电流源:方便记录及检测 **裝置的测试。内置实时时钟:提供各种功能的时** 间基准等。工业控制式看门狗:确保仪表不会死 **机。密码管理:参数设置和维护均有密码保护。** 菜单图例

济南亿科仪器仪表制造有限公司

网上价格仅供参考,详情咨询旺旺

本产品的加工定制是是,品牌是亿科,型号是YK-FX-RYY,测量范围是1,测量精度是1,分辨率是1,电源电压是1,用途是1