

在线溶氧仪 YK-FX-RYY

产品名称	在线溶氧仪 YK-FX-RYY
公司名称	济南亿科仪器仪表制造有限公司
价格	111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿科 型号:YK-FX-RYY
公司地址	济南市槐荫区经六路362号东楼405室
联系电话	0531-885001121 15666976543

产品详情

产品介绍:yk-fx-ryy溶氧仪，是一款全新的ppb级溶解氧分析仪，基于最新的极谱分析技术专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。采用了一系列先进的分析技术，确保了在（超）低浓度的稳定性和准确性，在测量性能和使用环境等方面有很大的提高，中文显示、中文菜单式操作、功能强大的等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

技术指标显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作
 测量范围：0~100.0ug/l, 0~20.0 mg/l 量程自动转换；0~99.9 温补范围：自动/手动
 0~99.9 分辨率：0.1 μg/l、0.01 mg/l, 0.1 精度：μg/l: ±1.0%fs; mg/l: ±0.5%fs, ±0.3 电流隔离输出：软件设定0~10 ma (负载<1.5k) 或4~20 ma (负载<750) 报警继电器：ac220v、3a, 报警信号隔离输出
 通讯接口：隔离rs485 电源：ac220v ±22v, 50hz ±1hz 防护等级：ip65
 工作条件：环境温度0~60, 相对湿度 90 掉电保存：>10年
 重量、尺寸：0.8kg、146×146×108 mm
 开孔尺寸：138x138mm
 二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式
 电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式
 电极选配：可配平衡式和极谱式两种电极
 标准配置二次表一台，测量池一套，电极一支

主要特点中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。响应迅速、零点稳定、漂移小。预制的长寿命渗透膜，易于更换。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。菜单图例

济南亿科仪器仪表制造有限公司

网上价格仅供参考，详情咨询旺旺

本产品的加工定制是是，品牌是亿科，型号是YK-FX-RYY，测量范围是1，测量精度是1，分辨率是1，电源电压是1，用途是1