正规授权CEM华盛昌DT-8852专业噪音计声级计音量计分贝仪USB

产品名称	正规授权CEM华盛昌DT-8852专业噪音计声级计音量计分贝仪USB
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	1188.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-8852
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

正规授权cem华盛昌dt-8852专业噪音计声级计音量计分贝仪usb

【产品描述】dt-8852噪音计是一款专门用于噪音工程、品质控制、健康防治及各种环境声音测量，如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。

【产品特征】1.符合iec61672-1 class22.精确度1.4db3.频率响应31.5hz~8khz4.测量范围30~130db5.最大最小值测量6.过载提示7.低载提示8.a和c频率加权9.快（fast）慢（slow）响应时间选择10.ac和dc模拟信号输出，可连接至频率分析仪或x-y轴记录器做数据统计分析

【技术指标】适用标准:iec61672-1
class2准确度:1.4db频率响应:31.5hz~8khz动态范围:50db测量范围:lo：30db~80db med
：50db~100dbhi：80db~130db auto：30db~130db频率加权特性:a和c时间加权特性:快速（fast）125毫秒，慢速（slow）1秒麦克风:1/2英寸极化电容式麦克风显示:4位数，解析度0.1db，数值更新：2次/秒最大值锁定:max hold最小值锁定:min hold锁定功能:hold过载指示:“ over ”
“ under ”符号表示类比信号输出:ac/dc信号由耳机插座输出，ac=1vrms ，dc=10mv/db数据输出:usb数据通信电源:单一9v电池，006p或neda1604或iec6f22电池寿命:至少30个小时操作温湿度:0°C~40°C，10%rh~90%rh保存温湿度:-10°C~+60°C，10%rh~75%rh外型尺寸:278x76x50 mm重量:350g

【产品结构】

【操作说明】①打开电源开关②按下lever按钮，选着适合的测量档位；以不出现‘ under ’或‘ over ’符号为准③要测量认为感受的噪音量请选用‘ dba ’；要测量分析机械噪音量请选择‘ dbc ’④要选取即时的噪音量请选着fast；如果要获得当时的平均噪音量请选择slow⑤如果要取得噪音量的最大、最小值就选‘ max/min ’功能键，即可得到最大最小值⑥手持噪音表或将噪音表架在三角架上，以麦克风距离音源约

1~1.5公尺的距离测量

【软件安装】1.启动windows2.将cd插入cd驱动器3.在disk1文件中运行setup。exe安装程序，将它安装到相关目录下。4.安装cp2102驱动软件将噪音表和计算机通过usb接口连接，将cp2102驱动软件安装到我的电脑：\\hardware\\facility management\\ com cp210x usb。5.usb 驱动安装（1）将cp2102win
驱动器复制到特定的目录，如c:\\
usb_driver.（2）仪表连接usb到计算机，windows系统会显示发现新硬件，按照提示选择特定的目录c:\\ usb驱动器（3）驱动器安装好后，会在驱动管理器中增加一个com接口，接口号会按照先前的com接口来设置，如com3 或com4。6.当驱动软件安装好后，启动应用软件，将噪音表和计算机通过usb连接，然后搜索由cp210x复制的comx，按setup键，标志就不会在屏幕上显示，表明噪音表正向计算机传输数据。7.进入real time\\setup以设定监控数据（如数据容量，反应时间，监控时间）8. datalogger
菜单仪表连接正常，当rec没在屏幕显示时，计算机可以读取噪音表中数据。

【应用】可广泛应用于工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。

【包装清单】噪音计*1,使用手册*1、保修卡*1,9v电池*1、9v外接电源*1、3.5￠耳机插头*1、调整棒*1、模拟输出线*1、三角架*1、海绵球*1、windows操作软件*1、usb传输线*1

dt-8852《原装全新》《现货》实物实拍：

《原装~现货》dt8852香港cem噪音计dt-8852声级计dt 8852音量计

cem产品授权代理证书：

正规授权cem华盛昌dt-8852专业噪音计声级计音量计分贝仪usb

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-8852，类型是数字式噪音计，测量范围是30~130dB，测量精度是1.4dB，工作温度是0~40（°C），分辨率是1.5DB，尺寸是278*76*50（mm），重量是0.35（kg）