

FPC双压头精密对位热压机 高清显示压排线脉冲机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | FPC双压头精密对位热压机 高清显示压排线脉冲机 |
| 公司名称 | 深圳市精创达气动设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:恒温热压机 品牌:精创达 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井镇步涌工业区C区 |
| 联系电话 | 13510725088 |

产品详情

特点 双头恒温机 进出平台下对位 设备用途 主要用于液晶屏 lcd panel 与触摸功能玻璃 sensor glass fog、tab 及usb排线焊接、软排线ffc与软性线路板fpc或硬性线路板pcb的焊接、tcb与线路板pcb或软性线路板fpc之间的焊接、软性线路板fpc与线路板pcb之间的焊接生产工艺中对位 预压、本压工艺。技术参数:
最大产品规格 10寸 气缸压力 1.0~8.0kgf/cm² 温度范围 0~999 摄像头分辨率 2.0~4.0倍
加热方式 恒温加热 x-y- 千分尺可调 平台进出行程 100mm 环境温度 10 30 相对湿度 50 ± 5%
整机采用日本smc气动元件及高精密运动部件。采用双组12寸彩色显示器 图像清晰
采用进口可编程控制器控制 7寸全彩触摸操作。采用双组直线导轨定位 气缸上下平稳 精准
确保热压精度。采用双组液压可调缓冲器定位 平台进出平稳 精准。采用左右双工位结构
两工作台可单独使用 也可以循环使用。

用途 适用于tab及usb排线焊接、软排线ffc与软性线路板fpc或硬性线路板pcb的焊接、tcb与线路板pcb或软性线路板fpc之间的焊接、软性线路板fpc与线路板pcb之间的焊接 satisfying the needs hsc to lcd/ pcb hot pressing.

技术参数 电源电压 ac220v ± 10% 50hz 5500w 工作环境 20 +/-5 干净 无尘 洁净房 工作气压 0.5~0.7mpa、干燥气源 热压时间 0~100s 热电偶类型 k型 重量 150kg 加热方式 恒温加热 工位 双工位/伺服平台进出 视觉系统 ccd/视频分割器 外形尺寸 l:750mm w:730mm h:1400mm 热压头尺寸 l:5-70mm w:1~3mm 可订做 预/本压精度 ± 0.025mm

本产品的加工定制是是，类型是恒温热压机，品牌是精创达，型号是jcd-588，电源电压是ac220（v），别名是热压机，用途是适用于tab及usb排线焊接、软排线ffc与软性线路板fpc或硬性线路板pcb的焊接、tcb与线路板，功率是5500（w），工作气压是0.5~0.7（mpa），热压时间是0~100（s），热电偶类型是k型