

台湾技术周期浸润腐蚀试验箱

产品名称	台湾技术周期浸润腐蚀试验箱
公司名称	东莞市兴鸿检测设备有限公司
价格	18600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴鸿 型号:SH系列
公司地址	东莞市沙田镇大泥村穗盛工业区
联系电话	86-076988667985 18922540612

产品详情

周期浸润腐蚀试验箱

一、特点及用途

周期浸润腐蚀试验箱系属气候模拟设备，可用于对中小型结构件或样件进行周期浸润腐蚀试验，操作简便，试验数据准确可靠，广泛应用于铁道、航空、机械、电子等领域。

二、满足标准

gb/t19746-2005 《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》

三、主要技术参数

1. 浸渍溶液温度控制基本点：25 +2 ；
2. 干燥空气温度控制基本点：27 +1 ；
3. 湿度测量范围：0—100%rh ；
4. 浸渍周期时间设定范围：1—999小时（或分钟）；
5. 干燥周期时间设定范围：1—999小时（或分钟）；
6. 工作室进液和出液时间： 2 min ；

四、结构及特点

1. 试验工作室和循环储液池上面的箱盖采用双层中空的有机玻璃板，达到既可观测试件，又可以保温的效果
2. 液体循环控制系统由循环水泵和液位控制装置组成, 在短时间（小于2分钟）内打到试验工作室，且在达到规定液位时自动停止水泵进液，而在干燥试验时，液体同样能在小于2分钟内将试验工作室全部液体打回储液池内，达到最低水位时水泵系统自动停止。
3. 电气控制部分由控制柜、液体温度控制仪、空气温度控制仪、液位控制开关、循环水泵、浸渍周期时间

控制器、干燥周期时间控制器、干燥空气加热器、循环液体加热器等组成。

五、安全保护

- 1、水泵过载保护；
- 2、系统漏电保护；
- 3、试验工作室超温保护；
- 4、储液池溶液超温保护；
- 5、加热器耐干烧保护

六、盐水浸泡试验机型号规格：

sh-jp-60 内箱尺寸：w600 × h400 × d450mm

sh-jp-90 内箱尺寸：w900 × h400 × d500mm

sh-jp-120 内箱尺寸：w1200 × h500 × d800mm

七、售后服务：

- 1.提供设备选型服务并提供设计说明。
- 2.及时回答客户提出的相关问题。
- 3.提供产品使用技术服务。
- 4.定期与客户联系，跟踪客户对产品的使用情况。
- 5.不断改进质量，为客户提供增值服务。
6. 免费保修1年，终身维护。
7. 技术咨询请联系我司工程，或登录公司网站。

本产品的加工定制是是，品牌是兴鸿，型号是SH系列，工作室尺寸是600*500*400（mm），温度范围是RT~100（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1~2（mL/80C². h）