

电脑数显式全自动斜面冲击试验台 包装件冲击试验机

产品名称	电脑数显式全自动斜面冲击试验台 包装件冲击试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	92000.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:TST-A523 类型:包装件冲击试验机
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

温馨提示：

我们非常欢迎您的光临！感谢您的支持！本产品会经常参与相关活动，价格会略有波动，为了更好地服务于您，您也可以第一时间致电：客服电话：135 44641 555。如果我们的客服人员不能最快速度回复您对产品的相关性能，技术参数及相关产品报价，请您务必留下您的联系方式：贵公司名称、您的姓名、电话及购买产品名称，以便我们的客服人员第一时间为您更快匹配相关行业的业务人员跟进您的订单！祝您购物愉快，生意兴隆！再次感谢您的支持！

一、【斜面冲击试验台产品介绍】

斜面冲击试验台模拟了产品包装在实际环境中抗冲击损坏的能力，如搬运、货架的堆叠、电机的滑动、机车的装卸、产品的运输等等，本机也可作为科研机构、大中专院校、包装技术测试中心、包装材料制造厂以及外贸、运输等部门进行斜面冲击的常用试验设备。

二、【斜面冲击试验台的功能及特点】

1. 灵活的定位电动滑车，便于简易固定位置，实现需要的速度变化值；
2. 滑车的高度比较低，有利于安装试品；加强的耐冲击板,保障结构牢固.
3. 可以将滑车台面调整为水平，便于用户安装试件；角度调整用气缸驱动,灵活方便.

4. 可以采用遥控方式操作，充分保证试验人员的安全；
5. 安装时客户只需将机器固定在地面上，无其它复杂的操作或安装，试验方便。

三、【斜面冲击试验台主要技术规格】

负载 (kg) : 100,200,300,500,600

冲击面板尺寸 (mm) : 1600 × 2000 , 2100 × 2400

最大滑行长度 (mm) : 1600,2000 (至商定)

冲击速度范围 (m/s) : 1.305 ~ 2.608 , 1.305 ~ 2.334

冲击速度误差 : $\pm 5\%$

滑车台面尺寸 (mm) : 1000 × 1000 , 1800 × 1800

电源电压 : 三相380v , 50/60hz

工作环境 : 温度0 ~ 40 , 湿度 80% (不结露)

控制系统 : 微处理器 (micro-processor) 单片机。

以上参数及价格仅供参考，以实际价格下单为准！

本产品的品牌是其他，型号是TST-A523，类型是包装件冲击试验机，冲击能量是1000 (J) ，冲击速度是1.3 ~ 2.3 (m/s) ，外形尺寸是1600 × 2000 (mm) (mm) ，重量是100 (kg) ，适用范围是模拟了产品包装在实际环境中抗冲击损坏的能力，如搬运、货架的堆叠、电机的滑动等，加工定制是是，冲击面板尺寸 (mm) 是1600 × 2000 , 2100 × 2400 ，滑车台面尺寸 (mm) 是1000 × 1000 , 1800 × 1800 ，冲击速度范围 (m/s) 是1.305 ~ 2.608 , 1.305 ~ 2.334