

# 半导体打胶机 嘉创兴 d-200s

产品名称	半导体打胶机 嘉创兴 d-200s
公司名称	深圳市嘉创兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉创兴 型号:d-200s
公司地址	广东 深圳市 宝安区沙井万丰村村前路378号4楼
联系电话	75527236031 13544119929

## 产品详情

### 一、产品概述：

嘉创兴自动点胶机具备外形小巧，坚固耐用，可与胶阀、针筒搭配使用，适用于任何点胶、点油应用的自动化。本机采用三轴设计，采用高精度的专用运动控制系统，在运动过程中具有灵活快速、出胶量精准、无噪音等特性，很适合各种场合的点胶需求。在输入界面上采用人性化的教导输入方式，不但易于操作，同时还能使初学者一学就会。同时该系统还为用户提供了更多的编程指令，更大的储存空间，更快的速度，更丰富的参数设置。

### 二、工作原理：

将胶筒或胶阀安装于自动点胶机的机械手臂上，使用点胶控制器将胶水压出，三轴机械手完成点胶路径。

### 三、技术参数：

自动点胶机		d-200s	d-300s	d-400s
型号				
电源		100 ~ 240v ac		
可移动范围	x	200mm	300mm	400mm
	y	200mm	300mm	400mm
	z	50mm	100mm	100mm
可移动速度	x	0.1 ~ 800mm/sec	0.1 ~ 800mm/sec	0.1 ~ 800mm/sec
	y	0.1 ~ 800mm/sec	0.1 ~ 800mm/sec	0.1 ~ 800mm/sec
	z	0.1 ~ 400mm/sec	0.1 ~ 400mm/sec	0.1 ~ 400mm/sec
重复精度		± 0.02 mm	± 0.02 mm	± 0.02 mm
最小解析度		± 0.01 mm	± 0.01 mm	± 0.01 mm
工作台承载重量		6kg	8kg	8kg

机头负载重量	2kg	5kg	5kg
速度控制	三维直线、圆弧插补、带速度前瞻自动升降速处理		
出胶补偿	提前开胶、提前关胶、开胶延时、分段拉丝等		
程序容量	999个程序		
使用环境	温度	0 ~ 40	0 ~ 40
	湿度	20% ~ 90%	20% ~ 90%
外形尺寸w × d × h	300x370x510mm	420x480x570mm	510x560x570mm
	重量	40kg	60kg

#### 四、机器性能：

可替代人工特定的点胶作业，实现机械自动化生产  
 操作简单便利，高速精确 简单的产品升级方式  
 方便实用的导图功能 转角平滑处理 高强度设备机身，使xyz的垂直度高  
 设备机身采用cnc一体加工，有效保证了xyz的垂直度，提高了设备的加工精度。单机即可操作、安装最容易 d-200s完全不需搭配外部电脑即可单机运作。不但安装便利，操作设定更是简单。人性化教导盒使您轻轻松松完成程式设定 搭配图示化按键设计的教导盒，让您弹指间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定及各机台之间的程序传输等超强功能。精心研制的专用点胶控制卡使d-200s可以实现空间直线插补、正交圆弧、正交椭圆、正交螺旋线插补功能。

#### 五、适用液体：

uv胶、silicon、epoxy、红胶、银胶、ab胶、cob黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶、ab胶、锡膏、硅脂、润滑油、油漆等点胶和涂布。

#### 六、应用领域

点胶机可以应用到以下领域：

- 半导体封装
- pcb电子零件固定及保护      lcd玻璃有机板封装粘住
- 移动电话机板涂布或按键点胶
- 扬声器点胶
- 电池盒点胶封合      汽机车零件涂布
- 五金零件涂布接著      定量气体、液体填充涂布
- 芯片绑定
- 五金标牌油漆涂布

本产品的加工定制是是，品牌是嘉创兴，型号是d-200s，电源电压是220（V），功率是150（W），空气

源是0.6kg，吐出时间调节是150（S），吐出频率是120（次/分），最小吐出量是0.01（ml），规格是200\*200\*50