

起重机扁电缆扁电缆_YFFB扁平电缆_带光纤复合

产品名称	起重机扁电缆扁电缆_YFFB扁平电缆_带光纤复合
公司名称	上海上力特种电缆有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:SPC上力缆 型号:YFFBYFFBGYFFBGP 芯数:2-100
公司地址	上海市奉贤区奉城镇洪运路28号
联系电话	021-57137571 18017755998

产品详情

起重机扁电缆扁电缆_yffb扁平电缆_带光纤复合

电缆应用：

起重机、桥架式行车、梁式行车、单梁桥式行车、双梁桥式行车、桥式行车、梁桥式行车、冶金专用桥式行车、全门式行车、半门式行车、臂架型行车、悬臂行车、立柱式行车、壁挂式行车、平衡行车、塔式行车、门座行车、流动式起重机龙门行车、缆索行车、运载桥、有轨式行车、龙门吊机、港口重型吊机

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

起重机扁电缆扁电缆_yffb扁平电缆_带光纤复合

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合vde 0295及iec 60288第5类导体

绝缘：特殊聚氯乙烯

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

spcflat-opvc-jz-vy黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

spcflat-opvc-jb-vy彩色芯线、带黄绿双色线

spcflat-opvc-oz-vy黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

spcflat-opvc-ob-vy彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊pvc混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

起重机扁电缆扁电缆_yffb扁平电缆_带光纤复合

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合iec 60332-1

起重机扁电缆扁电缆_yffb扁平电缆_带光纤复合

电缆技术参数：

工作电压：450/750v 0.6/1kv

测试电缆：2500v 3500v

导体电阻20：根据vde 0295及iec 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 m /km (20)

最小弯曲半径：固定安装 8 x d (电缆外径)

移动安装 10 x d (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 20 ~ +70

移动安装 - 10 ~ +70

本产品的品牌是SPC上力缆，型号是YFFBYFFBGYFFBGP，芯数是2-100，护套材质是特殊PVC，材料形状是扁线，拉伸强度是15N，电线最大外径是110（mm），绝缘厚度是1（mm），加工定制是是，产品认证是CCC，物料编号是BDL20150713，净重是10，适用范围是行车，天车，门机，卷筒，线芯材质是特殊PVC，护套厚度是1.4，每卷长度是100，颜色是黑色