

粉末液压机保证质量低价定制 锻压高压扭转

产品名称	粉末液压机保证质量低价定制 锻压高压扭转
公司名称	滕州宏冠锻压机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定排量:2000 额定压力:30
公司地址	山东省枣庄市滕州荆河街道杏坛东区15号
联系电话	15098252711

产品详情

产品介绍:

产品信息重量：2000 保修期：一年 产地：

山东滕州宏冠产品规格：额定排量：2000额定压力：30邮箱容量：400重量：2000规格

：yq产品特点：该系列液压机适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷（热）挤压金属成型、薄板拉伸以及横压、弯压、翻透、校正等工艺。

机器具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式：

机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺，不带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺又为定压，定程两种工艺动作供选择，定压成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。

fs型压机除具有上述功能外，顶出罐还具有顶出、延时、自动退回。

产品实拍图:

主要技术参数 technical specifications

项目 item	单位 unit	yq32 -40 /40a	yq32 -63	yq32 -100	yq32 -200 /200a	yq32 -315	yq32 -500 /500c	yq32 -630 /630a	y
公称力 nominal force	kn	400	630	1000	2000	3150	5000	6300	

回程力 return force	kn	180/60	190	260	400	630	1000	1200	
顶出力 knock out force	kn	100	190	190	350	630	1000	1000	
液体最大工作压力 max pressure of liquid	mpa	25	25	25	25	25	25	25	
拉伸滑块行程 stroke of drawing slide	mm	450	500	600	700	800	900	1000	
顶出活塞最大行程 stroke of knock-out cylinder	mm	150	150	200	250	300	350	350	
滑块距工作台最大距离 height of table above floor	mm	700	800	900	1100 /1000	1250	1500	1800	
滑块行程速度 speed of slide	快下 rapid down	mm/s	36/130	80	100	100	100	100	100
	工作 pressing	mm/s	18	10	14	18	12	10	6
	回程 return	mm/s	75/130	60	80	80	60	80	60
顶出行程速度 speed of knock-out cylinder	顶出 knock- out	mm/s	95	50	70	90	55	80	80
	退回 return	mm/s	120	100	140	120	110	160	160
工作台有效面积 table area	左右 l-r	mm	460	570	720	1000 /2000	1250	1400 /2200	1600 /1400
	前后 f-b	mm	460	490	580	900 /1500	1120	1400	1600 /1200
外形尺寸 overall dimensions	左右 l-r	mm	1385	2000	2160	2825	3200	4060	4200
	前后 f-b	mm	920	1500	1504	2060	2500	3525	4200
	地面以上 height above floor	mm	2254	2550	3150	3791	4250	4995 /5165	5615
电机功率 total power	kw	7.5	7.5	7.5/11	15	22	37	37	

产品包特点;

特点：三梁四柱结构，经济实用，液压控制采用插装阀集成系统，减少泄露点，动作可靠，使用寿命长，可实现定压和定程两种成形工艺，具备保压延时功能，工作压力行程可在规定的范围内调节，采用按钮集中控制，可实现手动、半自动、自动三种操作方式。

1、可订做液压机各种型号下顶缸

- 2、 冲裁缓冲装置
- 3、 plc触摸屏控制分流
- 4、 快速行程充液装置
- 5、 20t---1000t可根据客户要求特殊定做

功能：本系列液压机适用于可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等也可从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型。

特点：本公司生产的单柱液压机，机身为c型单臂式结构，采用全钢板co2焊接，焊接后通过回火时效处理，确保机身永不变形。液压系统位于机身内，外型美观，操作方便，可扩宽工作范围，利用三面空间加长液压缸行程（可选装）

机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的形和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺又为定压、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺尤为定压、定程另种工艺动作供选择，定呀成型工艺在压制后具有顶出延时技师以及自动回程的作用。fs型压机除了具有以上功能外、定出罐还具有顶出、延时、自动退回的功能。

企业介绍:

滕州市宏冠自动化装备有限公司是一家专业研发，生产销售液压机械，液压密封的集团公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可，2008年被国家机械电子工业部和山东省机械电子产品出口部评为先进单位，去的进出口企业资格证书，是aa级重合同守信用企业，欢迎各界朋友莅临参加、指导和业务谈。 厂区占地面积3万平方，固定资产2600余万元员工200余人，其中中高技术人员40余人，本公司生产的液压压力机处于行业领先水平，主要生产产品有2000吨以下三梁四柱压力机、四柱两梁压力机、单臂压力机、龙门压力机、液压机打包机，以及专用特殊超大台面大吨位的液压机，产品适用于塑料制品，薄板拉伸、各种整形、粉末冶炼金、液态成型电子仪表汽车、摩托车制造等等行业。 本公司产品已经覆盖全国各地，已经出口朝鲜、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、南非等各地国家和地区。年销售额达4000万元，出口额大1500万元。 企业始终本着诚信为本，技术领先、质量为基础的经营理念，企业宗旨生产“0”缺陷产品，让用户满意。 宏观自动化装备公司全体员工，竭诚欢迎社会各界人士莅临我公司我公司指导工作，或者来电洽谈。

以上各点售后服务承诺，我们一定信守诺言，言必行、行必果。我们将与广大客户共创双赢！

地 址：山东省滕州市经济开发区

适用领域：

主要适用于轴类零件，型材的校正和轴套类的零件的压装，板材零件的弯曲、压印、套形，简单零件的拉伸塑料制品，机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业及三资企业装配流水线等行业使用。

购买须知:

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。严格按国际质量体系认证标准来规范我们的产品设计、制造、安装、售后服务行为，用我们的真诚、热情、执着和追求，全心全意为客户奉献最佳的设备配置方案一流的产品质量，周到的安装、维修服务

2、关于参数

尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，“0”的误差，根据您的需求进行定制。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

5、关于售后

为保证在第一时间赶到安装、维修现场，我公司已为之建成了体系完整、功能齐全的密集型销售、售后服务网络。保证在最短的时间内为您解除后顾之忧，我公司对售出产品的“三包”规定是一年保修、终身维护。凡购我司产品，从安装调试结束之日起，一年之内，出现影响设备使用故障的，一律免费维修，超出一年的，实行终身维护。

6、关于发货

由于我们的机器体积比较大，所以我们都是发零担配车的，客户在收到货的第一时间请认真检查机器有无损坏，如有损坏请和货运司机协商解决，或是在司机没有走的情况下，拍照取证，并及时和厂家联系，我们会和物流公司协商解决

本产品的加工定制是是，额定排量是2000，额定压力是30，品牌是TMG，型号是YQ，油箱容量是400，重量是2000，柱数是四柱，规格是YQ