

ROHS检测仪器 ROHS检测仪 光谱分析仪 X荧光光谱仪

产品名称	ROHS检测仪器 ROHS检测仪 光谱分析仪 X荧光光谱仪
公司名称	深圳市华唯计量技术开发有限公司
价格	168000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:华唯 型号:ROHS检测仪
公司地址	惠州市鹅岭南路85号
联系电话	0752-2778117 13790777908

产品详情

ux-210属华唯产品的普及机型，具三重射线防护系统；人性化操作界面；综合应用经验系数法、基本参数法v6.0分析软件。可完全满足rohs/weee相关管控要求。精心设计的开放性工作曲线功能，特别适用于多材料的工厂制程控制。

仪器完全符合国际电工委员会iec62321标准及中国环保标准所规定的技术要求和技术规范

仪器操作软件功能

- 1、可以对rohs指令中的五种有害元素（pb，cd，hg，br，cr）进行精准测试；
- 2、分析方法：综合应用经验系数法、基本参数法；
- 3、开放性工作曲线：用户可很方便的建立针对性的风险物料专用曲线，提高工作曲线与风险物料的对应性，从而全面提高检测精度，提高允收判定的准确性。
- 4、分析报告：多种语言格式(简体中文 繁体中文 英文等)及文档格式报告，如excel、pdf等，预设标准模板，用户还可自定义模板格式，所有文档可自由打印和保存；
- 5、数据自动保存：所有样品测试后的数据均会自动保存，测试结果具有可追溯性；可以很方便的进行历史谱图与现测谱图的对比，从而发现来料的变化趋势，建立更高的风险防范能力。
- 6、稳定性自检功能：可即时对仪器当前稳定性进行自动测试；
- 7、软件安全连锁，对误操作等造成的辐射泄露实现即时的x射线切断处理。保证操作人员意外辐射安全。

8、操作界面多语种:英语、简体中文、繁体中文等。

仪器技术参数

- 1、仪器尺寸：640(w)x474(d)x412 (h)mm
- 2、样品腔尺寸：小样品腔：300*300*100mm；大样品腔：无限制，小于30公斤
- 3、重量：约48kg
- 4、工作环境温度：温度15—30
- 5、工作环境相对湿度：85%（不结露）
- 6、可分析元素范围：k-u
- 7、最低检出限：cd/cr/hg/br 2 ppm ,pb 5ppm
- 8、测量时间：200-400s（系统自动调整）
- 9、最佳分辨率：149 ± 5ev
- 10、输入电源：ac 220v ± 10% , 50hz
- 11、额定功率：800w

售后服务

由专业的技术人员提供全面、系统的培训，直至客户熟练掌握操作方法及技巧，我司出售的仪器提供终身维修服务

故障报修响应时间：周一至周五，每天8:30 ~ 17：30，周六、周日如有需要请直拨相应业务员或售后服务工程师的手机号码。

本产品的加工定制是否，品牌是华唯，型号是ROHS检测仪，光源是ROHS检测，波长范围是ROHS检测（nm），焦距是ROHS检测（mm），外形尺寸是-（mm），重量是-（g），适用范围是ROHS检测