

# 建筑用网片排焊机 地热网片排焊机 报价

产品名称	建筑用网片排焊机 地热网片排焊机 报价
公司名称	安平县起源焊接设备厂
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:起源 型号:QY-DRW1200 类型:电动
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区，聚成国际物流附近
联系电话	86-03188099956 13363183361

## 产品详情

地热网焊机 地热网片焊机 地热网机 地热网片焊机 全自动地热网焊机 地热网片焊接机

安平县起源焊接设备厂研制的全自动地热网焊机具有以下优点：

主体机架采用较厚钢板与型钢焊接而成，使主体结构更为牢固、紧凑。纬丝进丝机构结构新颖，采用密封进丝机构，纬丝长度更加准确，不需裁边。该机构自动化程度高，结构紧凑，布局合理。拉网采用了弹性拉杆与网格定位装置，使网格微调容易，网格尺寸精度更高可焊接网格品种多样化。由于网格调整相关的零部件均为可调整的，给用户带来了灵活性和方便性，可焊接各种规格的网片产品。焊接采用了新颖高效焊网变压器，电压调节范围宽，可分为八个级别，扩大了焊接丝径范围。焊接电力电子控制系统采用同步控制技术，焊接时间与分控焊接均由数字化集成电路组成，控制精度高性能稳定。

全自动地热网焊机的主体结构以及工作时序

本系列电焊网机主机的主体结构主要由自动进纬机构，拉网机构、焊接变压器、上电极加压横梁机构、下电极底梁机构、拉网机构、等组成，以上机构全部装配在板框门型机架上，构成坚实牢固、人机关系良好的主机机体。

全自动地热网焊机的控制系统由主电机控制部分、焊接控制部分、纬丝调直部分组成

全自动地热网焊机的性能特点：焊点牢固，无烧痕，焊接速度快，而且操作简单易学。

全自动地热网焊机这一机型的用途：该设备是专业焊接地热网片、养殖用网片、兔笼网片、狐狸笼网片，地暖网片，舒乐舍板网片。

全自动地热网焊机附带工具：铁旋风（绕线架）12个，工作平台1个（为方便运输客户可自己制作），电剪子（电动剪网刀）1个。

全自动地热网焊机外接电源条件：该设备外接变压器功率为80kw，变压器与该设备的最远距离不超过150米，距离变压器50米以内，所用铝芯电线90平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距变压器150米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

该机主要技术参数：

焊接丝径 1.4-2.0mm 电源 380v 50hz

焊接孔径 25\*25-200\*200mm 外形尺寸（长\*宽\*高） 1800\*2600\*1300mm

焊接宽度 1200mm 电磁调速电机 2.2kw

经线数量（焊点） 11个 机器重量 2.0t

焊接速度 50（次/分）生产厂家 安平县起源焊接设备厂

变压器容量 50kva\*2个 品牌 起源

售后服务：该设备保修期为一年。我厂售出该设备后派技术人员免费安装调试。

安平县起源焊接设备厂可根据您的要求设计、制造您所需要的全自动地热网焊机。

热线：18203282654 qq:1474040515地热网焊机 地热网片焊机 地热网机 地热网片焊机  
全自动地热网焊机 地热网片焊接机是一种机型的不同名称。

本产品的品牌是起源，型号是QY-DRW1200，类型是电动，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，是否二手是全新，电流是交流，作用对象是金属，用途是焊接，外形尺寸是1800\*2600\*1300（mm），重量是2000（Kg），可调级数是1-8档，产品别名是焊网机，输入电压是380V