

焊缝检查专用双镜头管道内窥镜

产品名称	焊缝检查专用双镜头管道内窥镜
公司名称	上海归德贸易有限公司
价格	4580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华鸣 型号: SX600
公司地址	河南省商丘市虞城工业园区长江路北段东侧
联系电话	0370-4196526 18818115997

产品详情

1.主机：

图像传感器	1/12"vga 彩色感应器
像素	720x525(n) /720x625(p)
显示屏	3.5"tft lcd彩显屏
镜头和插入管尺寸	ø 6mm x 1000mm
视场角	67 °
清晰视距	4mm-100mm
光源	4颗led白光灯提供照明
储存介质	sd卡
视频输出 av out	有
防水/防油	ip57
电池	可充电锂电3.7v
电源	100-240vac输入 5.5v vdc输出
工作保存温度	-20---60 ° c
充电温度	0---40 ° c
配件	充电器，说明书，工具箱

2.镜头参数dual lens camera cable

camera	od:5.8mm
pixel count(dynamic/static)	320(h)*240(v) (76800 pixels)
field of view(fov)	55??
depth of field (dof)	2 cm ~ 6 cm

light source	
number of lamps	4
lamp output	4200 lux at 20mm
operating environment	
tip operating temperature	-20 ° to 60 ° c (-4 ° to 140 ° f)
storage temperature	-20 ° to 60 ° c (-4 ° to 140 ° f)
relative humidity	95% max
waterproof	ip67(insertion tube and tip)
hazardous	not rated for use in
hazardous environments	

environments 3.探测管：	材质	外覆pvc弹性软管
	总长度	102cm/202cm/302cm
	插入管长度	82cm/182cm/282cm
	插入管直径	6mm
	探头弯曲方向	无
	探头弯曲角度	无
	颈部设计	无
4.光源：	led数量	4 × 白光led
	led寿命	1000小时（中度照明）
	光源控制	手动旋钮控制
	光照度	20.6mm距离：1360lux（勒克斯）
5.操作环境：	镜头操作温度	-20 ° to 60 ° c (32 ° to 122 ° f)
	储藏温度	-20 ° to 70 ° c (14 ° to 158 ° f)
	相对湿度	95% 最大
	防水系数	ip57（限镜头部分及导线）
	环境污染伤害	无

配置sx600主机 一具cmos传感线 一具sd卡（2g） 一张充电器 一个视频连接线 一根usb连接线（1.8m） 一根 使用说明书 一份

本产品的加工定制是是，品牌是华鸣，型号是SX600，用途是管道，探头直径是6（mm）（mm），试场角是90（°）（°），防水等级是IP66，工作长度是1000（mm）（mm），像素是30万，显示器是3.5寸，照明方式是LED