

## 澳博跌落试验机/链条传动/自动复位/高精度度.

产品名称	澳博跌落试验机/链条传动/自动复位/高精度度.
公司名称	昆山澳博检测仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:澳博 型号:AB-315 类型:单翼跌落试验机
公司地址	苏州昆山市石牌镇东岳路299号
联系电话	0512-36875408

## 产品详情

跌落试验机产品用途：主要用于模拟包装件在运输、装卸过程中受跌落冲击的影响程度鉴定包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性。广泛适用于商检、企业、技术监督机构以及院校。还可用于试验面跌落、角跌落、棱跌落等。

遵循标准：

astm d5276、gb/t4857、iso2248、jis z0202

简要规格：

试件支撑面：单翼（双翼）；

跌落方式：面、棱、角；

跌落高度：300mm ~ 1500mm（2000mm）；

最大载重：100kg；

试品最大尺寸：800 × 800 × 800（1000）mm；

底板面积：1200 × 1400mm；

跌落高度误差：±10mm；

跌落平面误差：<2°；

详细规格：

型号	ab-315	ab-320	ab-315	ab-320
试件支撑臂	单臂		双臂	
跌落方式	面、棱、角			
跌落高度	300 ~ 1500mm		300 ~ 2000mm	
最大载重	100kg			
试品最大尺寸	800 × 800 × 1000mm			
冲击板尺寸	1200 × 1400mm			
跌落高度误差	± 10mm			
跌落角度误差	< 2 °			
工作电源	220v或380v			
外形尺寸 ( mm )	1700 × 1200 × 2300	1700 × 1200 × 2800	1700 × 1200 × 2300	1700 × 1200 × 2800
重量	650kg	750kg	600kg	700kg

本产品的品牌是澳博，型号是AB-315，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是300-1500（mm），试件最大重量是60（kg），试件最大尺寸(L × W × H)是1000\*800\*800（mm），冲击面板尺寸(L × W × H)是1700\*1200（mm），电机功率是1.85（KW），重量是650（kg），适用标准是ASTMD5276、GB/T4857、ISO2248、JISZ0202，电源是380（V\A），单臂式托架中心距是450（mm），试验台外形尺寸是1700\*1200\*2300（mm），试验方式是自由跌浇，加工定制是是