

高强度穿墙螺杆，穿墙螺杆的样式 穿墙螺杆生产基地

产品名称	高强度穿墙螺杆，穿墙螺杆的样式 穿墙螺杆生产基地
公司名称	东和三轴滚丝机配件厂
价格	8.00/件
规格参数	型式:门式 规格:多种 型号:多种
公司地址	中国 山东 日照市东港区 东港区高科园
联系电话	86 0633 3997703 15863307208

产品详情

型式	门式	规格	多种
型号	多种	品种	直爬梯阔架
工作高度	9 (m)	用途	穿墙螺杆
整塔承重	10000 (kg)	管壁厚	多种 (mm)
管公称口径	多种 (mm)	管长	9 (m)
轮直径	多种 (mm)	材料	碳钢
脚手架类别	脚手架	品牌	东河

穿墙螺杆用于比较重要的建筑物中，规格有多种供客户选择，

规格	螺距	材质
12	英制每英寸6牙	235或45
17	10	235或45

主要用于建筑模板用，主要规格有12毫米17毫米和21毫米三种，也可根据客户要求定做

脚手架 (scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员进行上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

移动脚手架的用途

内容提要：移动式框式脚手架这种脚手架是利用门型、梯形、三角形等框式脚手架部件，组装成塔状的框架。在框架的主柱底部安装上轮子，成为可以移动的结构，轮子上装有限位器和制动闸。主要用作高空功课用的独立脚手架或功课平台，也可用作模板的支架。

方塔式脚手架这种脚手架主要由尺度架、交叉斜撑、连接棒、可调底座、顶

移动式框式脚手架 这种脚手架是利用门型、梯形、三角形等框式脚手架部件，组装成塔状的框架。在框架的主柱底部安装上轮子，成为可以移动的结构，轮子上装有限位器和制动闸。主要用作高空功课用的独立脚手架或功课平台，也可用作模板的支架。方塔式脚手架 这种脚手架主要由尺度架、交叉斜撑、连接棒、可调底座、顶托等组成。该脚手架由德国首先开发应用。名称为id15，目前在西欧各国已被广泛应用。这种脚手架具有结构公道、使用安全可靠、合用范围广、承载能力大、使用寿命长等特点。与扣件式脚手架比拟，可节约脚手架钢材用量约60%，节省一次性投资30%左右；进步装拆工效，缩短施工工期，减少用工量50%左右；承载能力大，每个单元塔架最大荷载可达180kn。目前，这种脚手架主要用于桥梁工程，有关单位正在开发用于产业与民用建筑的梁板模板施工中。