

脚手架钢支撑螺纹管丝头 门式

产品名称	脚手架钢支撑螺纹管丝头 门式
公司名称	东和三轴滚丝机配件厂
价格	3.00/件
规格参数	型式:门式 规格:1500*1700 型号:多种
公司地址	中国 山东 日照市东港区 东港区高科园
联系电话	86 0633 3997703 15863307208

产品详情

型式	门式	规格	1500*1700
型号	多种	品种	直爬梯阔架
工作高度	3 (m)	用途	建筑脚手架
整塔承重	20000 (kg)	管壁厚	4 (mm)
管公称口径	60 (mm)	管长	0.2 (m)
轮直径	100 (mm)	材料	Q235
脚手架类别	脚手架	品牌	东和

规格	螺距	材质
12	英制每英寸6牙	235或45
17	10	235或45

主要用于建筑模板用，主要规格有12毫米17毫米和21毫米三种，也可根据客户要求定做

脚手架 (scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

移动脚手架的用途

内容提要：移动式框式脚手架这种脚手架是利用门型、梯形、三角形等框式脚手架部件，组装成塔状的框架。在框架的主柱底部安装上轮子，成为可以移动的结构，轮子上装有限位器和制动闸。主要用作高空功课用的独立脚手架或功课平台，也可用作模板的支架。

方塔式脚手架这种脚手架主要由尺度架、交叉斜撑、连接棒、可调底座、顶

移动式框式脚手架 这种脚手架是利用门型、梯形、三角形等框式脚手架部件，组装成塔状的框架。在框架的主柱底部安装上轮子，成为可以移动的结构，轮子上装有限位器和制动闸。主要用作高空功课用的独立脚手架或功课平台，也可用作模板的支架。方塔式脚手架 这种脚手架主要由尺度架、交叉斜撑、连接棒、可调底座、顶托等组成。该脚手架由德国首先开发应用。名称为id15，目前在西欧各国已被广泛应用。这种脚手架具有结构公道、使用安全可靠、合用范围广、承载能力大、使用寿命长等特点。与扣件式脚手架比拟，可节约脚手架钢材用量约60%，节省一次性投资30%左右；进步装拆工效，缩短施工工期，减少用工量50%左右；承载能力大，每个单元塔架最大荷载可达180kn。目前，这种脚手架主要用于桥梁工程，有关单位正在开发用于产业与民用建筑的梁板模板施工中。