phoenix调制解调器 PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL 2313669

产品名称	phoenix调制解调器 PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL 2313669
公司名称	上海积进自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ￥111.00 品牌:菲尼克斯 型号:PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1655室
联系电话	021-34620029 13482184966

产品详情

phoenix调制解调器 psi-modem-shdsl/serial 2313669

欢迎咨询：联系人：金春生 电话：021-34620029 手机：13482184966 传真：021-34273211
商务qq:2506759730 商务msn：jchuns@msn.cn邮件：13482184966@163.com上海积进自动化设备有限公司：专业经营德国菲尼克斯（phoenix）电气产品：菲尼克斯开关电源，菲尼克斯隔离器，菲尼克斯变送器，菲尼克斯交换机，菲尼克斯继电器，菲尼克斯安全继电器，菲尼克斯模块，菲尼克斯转换器，菲尼克斯端子，菲尼克斯防雷器，菲尼克斯工具。。

psi-modem-shdsl/serial - 2313669 - 调制解调器

工业shdsl serial永久调制解调器,用于v.24(rs-232)/rs-422/rs-485的点到点以及线性结构。 在工程自带的电缆中的窜行数据最大传输速度可达2000 kbps,带集成诊断功能和两个可组态报警输出。

尺寸

宽度35 mm
高度99 mm
深度114.5 mm

环境条件

环境温度（运行）-20 ° c ... 60 ° c (衰减，参见技术文档)
环境温度（存放/运输）-40 ° c ... 85 ° c
允许湿度（运行）10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度（存放/运输）10 % ... 95 % (无冷凝)
高度5000 m (有关限制，请
保护等级ip20

抗干扰en 61000-6-2

串口

接口1rs-232接口，符合itu-t v.28、eia/tia-232、din
66259-1标准
接口rs-232
连接方式d-sub-9针式连接器
传输长度最大 15 m
终端电阻390 ω——180 ω——390 ω（可连接）
刚性导线最小横截面0.2 mm ²
刚性导线最大横截面2.5 mm ²
多芯线最小横截面0.2 mm ²

柔性导线最大横截面2.5 mm ²
awg/kcmil导线最小横截面24
awg/kcmil导线最大横截面13
数据流控制／协议软件握手，xon/xoff或
容，modbus（rtu/asci
议
串行传输率0.11/0.3/1.
nrz

接口2符合itu-t g.991.2的shdsl接口，最大可用于
连接方式2 x 2位 combicon 插拔式连接器
传输长度最多至 20 km (取决于数据速率和电缆接线容量)
串行传输率4线制操作： 64 kbps ... 30 mbps
2线制操作： 32 kbps ... 15.3 mbps
接口3usb 2.0
连接方式mini-usb b型，5位
传输长度最大 5 m (仅用于组态和诊断)
接口4rs-422接口，符合itu-t v.11，eia/tia-422，din 6
接口rs-422
连接方式采用combicon直插式/螺钉连接
文件格式／编码串口异步uart/
奇偶校验位（

/11位字符长度

传输长度≤ 1200 m
终端电阻390 ω——180 ω——390 ω（可连接）
数据流控制／协议自动控制//modbus rtu/ascii
串行传输率1.2/2.4/4.8/7.0/9.6/19.2/38.4/57.6/75/93.75/115.2/136/187
.5/375/500/1500/2000 kbps，nrz
接口 5rs-485接口，符合eia/tia-485标准，din 66259-4/rs-485
2线
接口rs-485
连接方式采用combicon直插式/螺钉连接
文件格式／编码串行异步uart/nrz，7/8数据
11位字符长度
传输长度最多至 1200 m
终端电阻390 ω—

支持的协议透明，包括3964r传输协议
数据流控制／协议自动控制//modbus rtu/ascii
串行传输率1.2/2.4/4.8/7.0/9.6/19.2/38.4/57.6/75/93.75/115.2/136/187
.5/375/500/1500/2000 kbps，nrz

电源

额定供电电压24 v dc ±5 % (作为后备或冗余，经底板总线触点和
系统电流的电源)
5 v dc (仅用于组态，通过微型usb b型号)
电源电压范围18 v dc ... 30 v dc
典型电流耗量< 180 ma (24 v dc)
连接方式插拔式combicon螺钉接线端子

概述

电隔离din en 50178 (vcc // rs-422，rs-485 // dsl 端口 a // dsl
端口 b // fe)
测试电压数据接口／电源1.5 kvrms (50hz，1min)
电磁兼容性符合emc 条例2004/108/ec
发射干扰en 55011
净重205 g
外壳材料pa 6.6-fr
颜色绿色
mtbf1004 年数 (telcordia标准，温度25 ° c
（一周5天，一天8小时））
199 年数 (telcordia标准，温度40 °
期（一周5天，一天12小时））
mttf693 年数 (sn 29500标准型，温

%（每周5天，每天8小时））
301 年数 (sn 29500标准型，
（每周5天，每天12小时））
121 年数 (sn 29500标准型,
（每周7天，每天24小时）
符合性符合 ce 标准
atexex ii 3 g ex na no
(请遵守文档中

ul，美国／加拿大culus 认证 ul 508

本产品的建议零售价是￥111.00，品牌是菲尼克斯，型号是PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL，传输速率是54 Mbps，VPN是不支持VPN，内置防火墙是无防火墙，支持协议是PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL，OEM是不可OEM，插槽数是PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL