

油烟净化设备:静电油烟净化器厂家|厨房油烟净化器价格

产品名称	油烟净化设备:静电油烟净化器厂家 厨房油烟净化器价格
公司名称	广州敏宏环保科技有限公司
价格	10800.00/个
规格参数	加工定制:是 油烟净化器类别:油烟净化器 品牌:敏宏
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古东工业区
联系电话	020-8582 1219 18802052115

产品详情

一、产品说明：

广州敏宏厨房油烟净化设备采用圆筒蜂窝式高精度除尘方式360°截面放电没有死角，净化效率高，维护简单方便，阻力小，运行成本很低。具有多种安全保护功能，是餐饮酒店行业厨房油烟净化最佳选择。敏宏厨房油烟净化设备应用广泛，宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关等场所的厨房油烟的净化治理以及食品油炸、烹饪加工等产生油烟的行业，经处理过的油烟能达到国家环保局严格规定的《油烟饮食排放标准》（gb18483-2001），解决长期困扰餐饮业的油烟排放超标问题。

广州敏宏环保科技有限公司是一家专业致力于静电油烟净化器、餐饮油烟净化器、酒店油烟净化器、厨房油烟净化设备理设备的研发、制造、工程设计和安装的油烟净化器厂家，在油烟净化器技术上我们不断更新，使油烟净化设备运行更稳定，油烟净化器价格更实惠。

二、工作原理：

油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得降解碳化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到底部集油盘，经底部排油孔排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，去除油烟中的部分异味。

三、设备特点：

- 1、广州敏宏的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；
- 2、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗，维护方便等特点；
- 3、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；
- 4、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，敏宏油烟净化器的电源是采用最新技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；

四、设备特色

高效率：低损耗流线型流体设计结构，油烟收集能量大，效率更高。

灵活性：可根据不同的净化处理要求，自由选择进出风口方位，箱体可随意组合安装或使用。

处理核心：圆筒蜂窝式结构设计，高性能最新技术的直流迭加脉冲电源；

机箱外壳：相箱采用1.2厚国标优质镀锌钢板制成，优质耐高温静电喷涂80-100微米厚涂层。

稳定：静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

经济：敏宏厨房油烟净化器加工实惠，使用寿命长，节能高效。

五、安装注意事项：

- 1、每个炉灶对应的处理风量约为2500-3500m³/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应静电油烟净化器的规格型号；
- 2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般小于静电油烟净化器的处理风量；
- 3、安装油烟净化器与烟罩出口位置的距离至少2米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离4米以上比较合适；
- 4、设备在安装前最好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移；
- 5、设备的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网；
- 6、设备箱体必须安全接地；
- 7、接好排油管；
- 8、为确保安全，净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到启动净化器之前必须先启动风机运10分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更先一点），

关机时应先关掉净化器后再停风机。

信息来源：广州敏宏环保科技有限公司 电话：020-61989079 网址：www.mhhbkj.com 相关链接：
工业油烟净化器 喷淋净化设备 厨房油水分离器 厨房油烟净化器 工业滤筒除尘器 废气吸附设备

标签: 净化器 油烟净化器 厨房油烟净化设备 静电油烟净化器价格

本产品的加工定制是是，油烟净化器类别是油烟净化器，品牌是敏宏，型号是MH-D/JD，处理风量是4000-50000（m³/h），外形尺寸是1050*1135*830（mm），风口尺寸是885*650（mm），功率是1200（w），电压是220（V），重量是100（kg）