

# 稳压稳频逆变多功能工频纯正弦波逆变器4200W 太阳能逆变器

产品名称	稳压稳频逆变多功能工频纯正弦波逆变器4200W 太阳能逆变器
公司名称	深圳市博瑞丰科技有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	品牌:博瑞丰 型号:BRF-PS-6000VA 类型:工频逆变器
公司地址	深圳市光明新区公明街道东坑社区鹏凌路8号三 楼
联系电话	18300006269 13510231834

## 产品详情

深圳市博瑞丰科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区沙井新桥新发工业区新发二路19号a栋2楼

电话：0755-29916940 传真：0755-29916940

联系人:刘小姐 15012900324

厂家直销足功率逆变电源dctoac

正弦波逆变器

特性:

采用工频变压器，纯正弦波交流输出，负载能力强

自动高低压调整功能（avr），超宽电压范围输入，

能适应任何恶劣的电力环境

可在市电情况下自动开机，使用更广泛

先进的恒流自动充电线路，延长电池寿命

具有完善的电池欠压、过载、过放、短路保护功能

平恒与浮充相结合的充电方式

型号brf-zh		6000va
额定容量		4200w
输入input	电压	145 ~ 275vac
	频率	40 ~ 60hz
输出output	电压	220vac ± 3%
	频率	50 ± 1hz
	波形	正弦波(失真度 3%)
	效率	80%
电池	48vdc 低压保护42vdc高压保护60vdc	
转换时间	2ms	
过载	过载120%10正常工作, 150%10秒种	
过放	过放逆变关机后，电池的泄放电流小于100ua	
保护	电池高低压保护 过载保护 输出短路保护	
报警声	市电刚中断有连续的6声报警（报警后处在无鸣工作状态）  当电池电压接近关机点时，报警声由慢到快，直到逆变器关机	
显示屏	显示：市电工作电压，输出工作电压，工作频率，负载情况；电池容量	
环境	噪音	45db
	温度	0 ~ 40
	湿度	10% ~ 90%（无凝结）
重量(kg)	净重(kg)	44
	毛重(kg)	46
尺寸size (w × d × h)(mm)	内包装	465 × 265 × 465
	外包装	530 × 310 × 510
备注remark	规格变更恕不另行通知	

温馨提示：1、在选择逆变器前，要考虑转换效率，一般为80%~90%。最好选择大于电器额定负载的逆变器，比如150w的，不要在额定功率接近150w的电器上长期使用。2、安全用电，人人有责。强烈建议选择有品质保障的品牌产品，因为无品质保证的产品，不仅产品使用中可能会出现意外情况，同时更会给您的电器设备带来永久损害，不能因小失大。3.本产品通过rohs、ce等多项认证，按国家标准提供一年产品质保服务。有无发票均不影响产品售后服务，需要开具发票的朋友请注明开票要求。4、工作日每天下午16:30统一发货

5、一次购买5件或以上批发价格，单品50件以上可按出厂价供货。6、除大型法定节假日外，任何时间直接拍下并付款后我们会尽力在24小时内安排发货，请放心！畅销欧美日韩多年，原单出口品质保证，上

千万台销量见证。

本产品的品牌是博瑞丰，型号是BRF-PS-6000VA，类型是工频逆变器，产品认证是CE，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是96（V），输出电压是220（V），输出功率是4200（W），逆变效率是95（%），电压调整率是99（%），负载调整率是99（%），加工定制是是，规格是DC96VTOAC220V