三网带式压滤机 造纸污泥处理 污泥压缩设备

产品名称	三网带式压滤机 造纸污泥处理 污泥压缩设备
公司名称	诸城市博顺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:污泥脱水机 处理量:5(T/h)
公司地址	山东省潍坊市诸城市
联系电话	0536-6376787 15006466999

产品详情

诸城市博顺环保科技有限公司专业生产污水处理设备,污泥处理设备,以经济合理的价格、优质完善的服务,竭诚为您解决各类污水、污泥处理问题,博顺环保您身边的污水处理专家

咨询电话:0536-6376787 15006466999

全国免费咨询热线:400-086-4002

(2)导向装置。传送带导向装置亦采用气动控制,上、下传送带都有各自的导向装置。其作用是保持传送带在运行中不跑偏。导向装置由导向臂与传送带边的接触距离监视传送带的位置,由此位置决定是否触发空气汽缸。空气汽缸的形成改变推动一个导向辊来改变传送带的受力,调整传送带保持中心位置。

(3)清洗装置。传送带的清洗装置安装在上、下传送带上,其作用是清洁卸饼后残留在传送带(滤布)上的煤泥,保持传送带的透水性能。所有的传送带喷淋装置都装有各自的"自净"喷嘴,如发现喷嘴堵塞,则通过手轮转动一排毛刷清刷喷嘴,使喷嘴保持畅通。喷水管入水压力要求690kpa。

上述装置保持带式压滤机连续、稳定运行。脱水后的滤饼在机头被刮刀不间断地刮入排料槽,滤饼呈细小的碎块状。不同脱水区域的滤液与清洗水一道返回浓缩池。滤液中含有少量煤泥,正常情况下这部分煤泥比例很小,不会影响浓缩池的煤泥水沉降。

mm,带式压滤机处理-011mm级煤泥。浓缩池底

流现场取样测试,其-011mm含量达到78%以上。

(2)入料量。设计小时入选原煤500t,压滤煤泥量716%,计38t h。选用2台带宽3m的带式压滤机,单台处理煤泥量19t h。在系统调试正常后,2台带式压滤机完全能满足煤泥回收与选煤作业同步的要求,并且带式压滤机尚未满负荷。

(3)入料浓度。按带式压滤机生产厂提供的指导参数,入料浓度(以密度计测量)以密度11125~

11130g cm3

- (2)导向装置。传送带导向装置亦采用气动控制,上、下传送带都有各自的导向装置。其作用是保持传送带在运行中不跑偏。导向装置由导向臂与传送带边的接触距离监视传送带的位置,由此位置决定是否触发空气汽缸。空气汽缸的形成改变推动一个导向辊来改变传送带的受力,调整传送带保持中心位置。
- (3)清洗装置。传送带的清洗装置安装在上、下传送带上,其作用是清洁卸饼后残留在传送带(滤布)上的煤泥,保持传送带的透水性能。所有的传送带喷淋装置都装有各自的"自净"喷嘴,如发现喷嘴堵塞,则通过手轮转动一排毛刷清刷喷嘴,使喷嘴保持畅通。喷水管入水压力要求690kpa。

上述装置保持带式压滤机连续、稳定运行。脱水后的滤饼在机头被刮刀不间断地刮入排料槽,滤饼呈细小的碎块状。不同脱水区域的滤液与清洗水一道返回浓缩池。滤液中含有少量煤泥,正常情况下这部分煤泥比例很小,不会影响浓缩池的煤泥水沉降。

mm,带式压滤机处理-011mm级煤泥。浓缩池底

流现场取样测试,其-011mm含量达到78%以上。

本产品的加工定制是是,污泥处理设备种类是污泥脱水机,处理量是5(T/h),品牌是诸城博顺,型号是BSYL-1500,总功率是5..5(kw),添加剂配比是3/1000,池径是3(m),池深是2(m),周边线速度是0.0.5(m/min),无故障时间是120(h),设备自重是3.5(t),噪音是10(dB),规格是可定做