

工程PPR保温管价格绍兴工程PPR保温管广州集木

产品名称	工程PPR保温管价格绍兴工程PPR保温管广州集木
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:CE1211
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

保温管安装方法

第一步：切管用管剪或切管器切管，去掉保温层约2公分。

注意：切割时要把管子断面尽量剪平，否则会影响熔接效果。特别注意：采用细砂布进行表处理；

第二步:标线 在材料熔接口上熔接深度线?

第三步：加热 管材、管件同时插入模头 注意：加热过短，受热不充分；加热过长，会导致管件塌陷；

第四步：熔接 管材管件从熔接器上取出，迅速、平衡、无旋转的插入到位。

注意：连接时间过长，会导致连接强度不足或者连接不到位；

第五步：冷却 熔接后必须冷却 注意：在没有充分冷却前，应避免受扭，受弯和受拉。

PPR保温管中的PVC的国际塑料回收代码：3

(3字在三个循环再用箭号中心)

塑料本体底部或包装上须列明，以便消费者及回收商能适当地分类。

对于日常生活和工农业应用中报废的PVC制品，一般先分拣去除混杂的非PVC制品，然后按PVC制品硬质与软质分类，最后采用直接回收法，添加适量的添加剂，通过造粒、再生挤出等方法，生产再生制品。在此循环过程中，也可以将那些分拣出的PVG废塑料烘干，然后研磨成再生粒。再生PVC塑料与原生P

VC塑料的性质非常接近，而价格却低20%-30%。我国已将回收的废PVC制品(农膜、家具、油瓶、矿泉水瓶、包装膜等)用于制作管材、防雨材料、家庭用具、弹性地板、墙壁装饰板等的原料。

PPR保温管特点：

- 1、保温性能佳，热损失仅为传统管材的25%，可显著降低成本，节约能源。
- 2、防水功能优异，极好的耐酸、耐碱、耐腐蚀。
- 3、使用寿命长，可达30-50年。
- 4、管径可大可小，从DN15--DN600；保温厚度可厚可薄，从15--500mm。
- 5、广泛用于供热管道、制冷管道、化工管道、工业管道等。