

特氟龙输送带 非标准件

产品名称	特氟龙输送带 非标准件
公司名称	泰兴市维博合成材料有限公司
价格	90.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市泰兴镇中丹金色家园14幢105室
联系电话	13815975519

产品详情

公司产品主要包括特氟龙耐高温涂层布，特氟龙玻纤胶带，特氟龙薄膜胶带，特氟龙网格烘房输送导带，无接缝粘合机输送带，硅橡胶耐高温涂层布，烤盘垫等。

公司产品具有高强度，耐高温，抗酸碱盐腐蚀，抗静电，透气性好，非粘着性，抗弯曲疲劳性，无毒，表面光滑，绝缘等优良性能。现已广泛应用于食品包装，造纸印刷，电子电器，纺织印染，机械制造，烟草加工，木材加工，塑料制品，服装加工，环保制药，煤碳冶金，化工防腐等领域。

公司以先进的生产设备及成熟的制作工艺，专家级的生产工程师和技师为质量最优化提供保障；专业的销售人员可提供选型、使用建议供您参考。我们坚持以可靠的质量、优良的服务、优惠的价格为广大客户提供全方位的需求保证。公司全体员工恭候您进一步垂询！

特点： 1、用于低温-196℃，高温360℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。 5、透光率达6~13%。 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。 9、防火阻燃。应用范围： 1、抗粘的内衬、

- 垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。
 - 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
 - 4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。 5、微波垫片、烤炉片、食品烘干。
 - 6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
 - 7、压敏胶带基布。 8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。
 - 9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。
 - 10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 11、特殊加工后可制作“防静电布”。

备注：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙耐高温漆布（焊布），如：

- 1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。
- 2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘，性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。
- 3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。
- 4、防静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有防静电性能，满足客户的特定要求。

主要规格及参数如下表：

款号	颜色	厚度	最大宽度	克重	抗拉强度	耐温范围
8008aj	棕	0.08mm	1250mm	165g/m ²	130/120n/cm	-140至360
8008bj	黑	0.08mm	1250mm	170g/m ²	130/120n/cm	-140至360
8008y	黑	0.08mm	1250mm	185g/m ²	130/120n/cm	-140至360
8013aj	棕	0.13mm	1250mm	260g/m ²	220/190n/cm	-140至360
8013bj	黑	0.13mm	1250mm	275g/m ²	220/190n/cm	-140至360
8013y	黑	0.13mm	1250mm	290g/m ²	220/190n/cm	-140至360
8015aj	棕	0.15mm	1250mm	380g/m ²	220/190n/cm	-140至360
8018aj	棕	0.18mm	1250mm	395g/m ²	330/250n/cm	-140至360
8018bj	黑	0.18mm	1250mm	415g/m ²	330/250n/cm	-140至360
8025aj	棕	0.25mm	2800mm	490g/m ²	410/330n/cm	-140至360
8025bj	黑	0.25mm	2800mm	510g/m ²	410/330n/cm	-140至360
8035aj	棕	0.35mm	3200mm	660g/m ²	560/445n/cm	-140至360
8035bj	黑	0.35mm	3200mm	680g/m ²	560/445n/cm	-140至360
8040aj	棕	0.40mm	3500mm	780g/m ²	820/500n/cm	-140至360
8040bj	黑	0.40mm	3500mm	820g/m ²	820/500n/cm	-140至360
8065aj	棕	0.65mm	4000mm	1150g/m ²	1080/750n/cm	-140至360
8090aj	棕	0.90mm	4000mm	1550g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360
8090bj	黑	0.90mm	4000mm	1650g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是维博，型号是80系列，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,防腐蚀,耐酸,阻热,防潮,耐油,耐碱,防静电,耐磨,耐灼烧,阻燃,耐高温,其他，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是4000（mm），节距是1（mm），螺距是1（mm），网丝直径是1（mm）