

耐火材料、优质高铝砖、磷酸盐窑衬砖

产品名称	耐火材料、优质高铝砖、磷酸盐窑衬砖
公司名称	宁夏众元煤焦化有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 产地:宁夏 品牌:众达
公司地址	中国 宁夏 石嘴山市惠农区 宁夏石嘴山市惠农区原矿务局三矿
联系电话	753000 0952 3671013 15121866869

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	产地	宁夏
品牌	众达	产品类别	耐火砖
材质	硅酸铝	导热系数 (常温)	0.035
等级	一级	抗压强度	80

耐火材料是一种有较好的抗热冲击和化学侵蚀的能力、导热系数低和膨胀系数低的非金属材料。它广泛用于冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域，在冶金工业中用量最大，占总产量的50% ~ 60%。石嘴山是一个以工业生产为主的城市，生产耐火材料市场前景广阔。为此，我公司在内蒙建立了众达耐火材料厂。

内蒙众达耐火材料厂位于内蒙古乌海市市郊，地理条件优越，矿产资源丰富，交通运输便利，为发展耐火材料提供了得天独厚的条件。本厂是一家专业生产耐火砖、磷酸盐窑衬砖、优质高铝砖等产品的一家现代化私营企业。

一、耐火砖

耐火砖重量轻，密度大，致密性好，强度高，并严格控制显气孔。抗热震性能强，抗压强度大，抗折强度也很大。

耐磨性好，导热率好，耐冲击性好，使用寿命很长。
抗渣性好，能够在高温下抵抗溶渣侵蚀作用而不被破坏。

二、磷酸盐窑衬砖特点：具有常温耐压强度高，抗热震性能和耐磨性能好，高温性能优良、外形尺寸准确，体积密度大等特点。

用途：用于水泥回转窑，水泥机立窑内衬及碳素行业回转窑和锅炉内衬等。

项目	牌号及标准	
	磷酸盐砖	磷酸盐耐磨砖
代号	p	pa
al ₂ o ₃ %	75	77
常温耐压强度 mpa	60	65
体积密度 g / cm ³	2.70	2.75
0.2mpa荷重软化开始温度	1350	1300
耐火度	1790	1790

三、高铝砖

三氧化二铝(al₂o₃)含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品。由于各国资源不同,标准也不完全一致。例如欧洲各国对高铝质耐火材料规定al₂o₃含量下限为42%。在中国,按高铝砖中al₂o₃含量通常分成三等: 等 al₂o₃含量 > 75%; 等 al₂o₃含量为60%-75%;iii等 al₂o₃含量为48% ~ 60%。而我公司生产出来的产品属于i等高铝砖,不仅质地优良,而且具有耐火度高,抗酸碱侵蚀性好,高温强度大,热震稳定性好等优点。产品主要用于冶金、水泥等诸多领域。在产品开发生产过程中,我公司与国内多所大专院校及科研单位建立了紧密的技术协作关系,公司拥有较雄厚的技术力量。

牌号	项目	al ₂ o ₃ %	耐火度	0.2荷重软化开始温度	重烧线变化		
					1500 × 2h	1400 × 2h	1350 × 2h
高 铝 砖	z-75	75	1790	1520	+0.1	/	/
					-0.4	/	/
	z-65	65	1790	1500	+0.1	/	/
					-0.4	/	/
	z-55	55	1770	1470	+0.1	/	/
					-0.4	/	/

公司已通过iso9002国际质量管理体系认证,建立了完善的质量检测保证体系,使公司的产品质量有了可靠的保障。优良的产品品质和诚信灵活的现代营销理念,显示了公司的雄厚实力和高度信誉。在充满机遇和挑战的二十一世纪,公司全体员工将发扬与时俱进,敢为人先的企业精神,继续为广大用户奉献更好更优质的产品。