

# 电加热反应釜 不锈钢反应釜 真空反应釜

产品名称	电加热反应釜 不锈钢反应釜 真空反应釜
公司名称	温州新派机械有限公司
价格	13800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:新派机械
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 56886566 13857720149

## 产品详情

我厂生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应釜由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用ocr18ni9或1cr18ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。

反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、加热夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成。锅体、锅盖、搅拌器、轴封等均由 不锈钢制作。

锅体与锅盖由法兰密封联接，锅体下部有放料孔，锅内有搅拌器，锅盖上开进料、搅拌观察、测温测压、蒸汽引出分馏、安全放空等工艺管孔。

锅盖上部焊接支架上，装置减速机与电机，由传动轴驱动锅内搅拌器，轴封装置在锅盖顶部。

加热夹套上开有进、排油（汽）测温，放空蒸汽阀门、电热棒等接管孔。

电加热不锈钢反应锅

公称容量 l	电热功率	内锅直径 mm	夹套直径 mm	减速机型号	电动机 n/kw	搅拌转速 r.p.m
50	4 × 2 kw	400	600	pld 0.8-1	1450/0.8	60-100

100	6 × 2 kw	500	700	bld 1.1-1	1450/1.1	60-100
300	6 × 4 kw	800	1000	bld 2.2-2	1450/2.2	60-100
500	9 × 4 kw	900	1100	bld 3-2	1450/3	60-100
1000	12 × 4 kw	1200	1400	bld 4-3	1450/4	60-100
2000	15 × 5 kw	1400	1600	bld 4-3	1450/4	60-100
3000	15 × 6 kw	1600	1800	bld 5.5-3	1450/5.5	60-100

### 蒸汽加热反应锅

规格 I	内锅直径 mm	夹套直径 mm	电动机功率 kw	减速机型号	搅拌转速 r.p.m
30	400	500	0.6	bld 0.6-1	60-100
50	500	600	0.8	bld 0.8-1	60-100
100	550	650	1.1	bld 1.1-1	60-100
150	600	700	2.2	bld 2.2-2	60-100
200	650	750	2.2	bld 2.2-2	60-100
300	800	900	3	bld 3-2	60-100
500	900	1000	3	bld 3-2	60-100
800	1100	1200	4	bld 4-2	60-100
1000	1200	1300	4	bld 4-3	60-100
1500	1300	1400	4	bld 4-3	60-100
2000	1400	1500	5.5	bld 5.5-3	60-100
2500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
3000	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
3500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
4000	1500	1600	7.5	bld 7.5-4	60-100
5000	1600	1700	7.5	bld 7.5-4	60-100
6000	1800	1900	15	bld 15-5	60-100
18000	2000	2100	15	bld 15-5	60-100
32000	3000	3200	37	bld 37-56a	35-59

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

### 联系方式

温州新派机械有限公司

联系地址：浙江省温州市龙湾区高新技术产业园区

手机号码：13857720149

电话号码：0577-5688 6566

传真号码：0577-5688 6577

腾讯qq：1171944872

邮件：wzxinpai@126.com

网站：www.wzxinpai.com

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是新派机械，型号是XP，容积是50-50000（L），电热功率是8~150（Kw），内锅尺寸是见技术参数（mm），外径尺寸是见技术参数（mm），电机功率是1.5~45（kw），搅拌转速是0~350（转/分），重量是见技术参数（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，规格是L，产品名称是反应釜