

## 三层玻璃反应釜 YHGSF-30L-

产品名称	三层玻璃反应釜 YHGSF-30L-
公司名称	天津科诺仪器设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:KENUO 型号:YHGSF-30L
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03
联系电话	022-23713821 13902035735

## 产品详情

### 三层玻璃反应釜

三层釜体，第一层为真空夹层釜体作保温，第二层为反应提供热、冷的满足。

高性能ptfe组合密封变频搅拌。国内最先进变频调速，准确安全可靠。固体加料，清洗釜体更方便。特选配陶瓷轴承，耐磨，防腐蚀，更持久。(可选配)放料阀采用德国技术，能达到液体、晶体及颗粒固体的放料要求。(可选配)

### 10-100l三层防爆玻璃反应釜(ex)

技术参数						
型号	yhgsf	yhgsf	yhgsf	yhgsf	yhgsf	yhgsf
	(ex)-10l	(ex)-20l	(ex)-30l	(ex)-50l	(ex)-80l	(ex)-100l
功率(w)	60	90	180	180	370	370
搅拌转速(r/min)	50-130					
最大扭矩(n/cm)	132	200	200	273	378	378
物料容积(l)	10	20	30	50	80	100
夹层容积(l)	3	6	10	16	24	30
电源	220v/50hz					

本产品是国内外我们公司更先进的，更理想实用，支撑架三重弹性设计，确保承担重负荷的反应操作，并兼容升位变换安全。

采用高硼硅玻璃材质（gg17），拥有优良的物理化学性能。

可在高温200 至低温-80 大温区使用。

支架表层喷涂特氟隆，具耐强腐蚀，保持整机美观性和寿命使用性。（也可选择喷塑）

先进变频调速，变频控制器，内部元件具有真空镀膜保护，耐腐蚀，可选择全防爆，安全可靠。

釜体有双层，在夹层中间用热源、冷却液为反应提供需要。全透明反应瓶，可使反应过程一目了然。

聚四氟乙烯（ptfe）组件密封，特殊设计，可保持市场同类产品的最佳真空度（-0.098mpa左右），放料阀门可放出浓液和微量固体料，国内领先。

夹套压力控制装置，为本公司对釜体保护的新技术，使工作更安全可靠。

釜腔和夹套设计为无死角，防腐蚀，无污染结构。

传热介质在反应结束后，能彻底排除，无积液。

本产品整机结构科学，其美观、实用，国内领先。

科诺售后服务

质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

天津科诺仪器设备有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是KENUO，型号是YHGSF-30L，类型是玻璃反应器，功率是180（w），容量是30000（ml），搅拌转速是130（转/分），重量是160（kg），适用范围是生物医药化工