XBD4/15-HY卧式恒压消防泵

产品名称	XBD4/15-HY卧式恒压消防泵
公司名称	杭州五邦工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:五邦 型号:XBD4/15-HY 压力:0.4(Mpa)
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路68号
联系电话	86 0571 85204428 13588809326

产品详情

xbd-hy系列卧式恒压消防泵图片

xbd-hy系列卧式恒压消防泵产品概述

建筑给水排水工程采用的水泵,都为通用泵。不论其用于生活给水,还是用于生产给水,或是用于消防给水;也不论其是向水箱供水,还是向气压水罐供水,或是直接向用水设施供水,一概都采用通用泵。 而实际上不同用途,不同场合的水泵要求是不相同的,应根据其不同情况选用合适的水泵,通用泵向专用泵方向发展是必然趋势。

xbd-hy系列卧式恒压消防泵产品特点

消防泵不同于生活泵,区别在于:(1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5l/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。(2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护,必须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。(3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时,容易在小流量运行时产生超压现象,对此应采取相应技术措施。(4)消防泵用于灭火,要求迅速、及时,相应要求消防泵引水时间短,启动性能好。

xbd-hy系列卧式恒压消防泵应用范围

|消防栓供水喷淋系统供水,消防系统稳压,其它场合清洁液体的输送。

xbd-hy系列卧式恒压消防泵型号意义

xbd5.7/25-100hy

xbd - 消防泵组代号

5.7 - 设计压力 (1/10mpa)

25 - 设计流量(I/s)

100 - 进出口直径 (mm)

h-恒压切线式

y - 结构为卧式

xbd-hy系列卧式恒压消防泵技术参数

流量:5-120I/s转速:1450r/min口径: 50- 250温度范围: 70 工作压力: 2.5mpa

本产品的品牌是五邦,型号是XBD4/15-HY,压力是0.4(Mpa),材质是铸铁,泵轴位置是卧式,叶轮吸入方式是单吸式,驱动方式是电动,性能是高压,用途是消防泵,原理是离心泵,输送介质是清水泵,流量是54(m3/h),扬程是40(m),叶轮结构是闭式叶轮,叶轮数目是单级,电压是380(V),规格是XBD4/15-HY