

XBD4/15-HY卧式恒压消防泵

产品名称	XBD4/15-HY卧式恒压消防泵
公司名称	杭州五邦工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:五邦 型号:XBD4/15-HY 压力:0.4 (Mpa)
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路68号
联系电话	86 0571 85204428 13588809326

产品详情

xbd-hy系列卧式恒压消防泵图片

xbd-hy系列卧式恒压消防泵产品概述

建筑给水排水工程采用的水泵，都为通用泵。不论其用于生活给水，还是用于生产给水，或是用于消防给水；也不论其是向水箱供水，还是向气压水罐供水，或是直接向用水设施供水，一概都采用通用泵。而实际上不同用途，不同场合的水泵要求是不相同的，应根据其不同情况选用合适的水泵，通用泵向专用泵方向发展是必然趋势。

xbd-hy系列卧式恒压消防泵产品特点

消防泵不同于生活泵，区别在于：(1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5l/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。(2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压，涉及到人身安全和财产保护，必须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。(3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水，在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时，容易在小流量运行时产生超压现象，对此应采取相应技术措施。(4)消防泵用于灭火，要求迅速、及时，相应要求消防泵引水时间短，启动性能好。

xbd-hy系列卧式恒压消防泵应用范围

消防栓供水喷淋系统供水，消防系统稳压，其它场合清洁液体的输送。

xbd-hy系列卧式恒压消防泵型号意义

xbd5.7/25-100hy

xbd – 消防泵组代号

5.7 – 设计压力 (1/10mpa)

25 – 设计流量 (l/s)

100 – 进出口直径 (mm)

h -恒压切线式

y – 结构为卧式

xbd-hy系列卧式恒压消防泵技术参数

流量：5-120l/s 转速：1450r/min 口径：50-250 温度范围：70 工作压力：2.5mpa

本产品的品牌是五邦，型号是XBD4/15-HY，压力是0.4（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是高压，用途是消防泵，原理是离心泵，输送介质是清水泵，流量是54（m³/h），扬程是40（m），叶轮结构是闭式叶轮，叶轮数目是单级，电压是380（V），规格是XBD4/15-HY