

宣一牌单级双吸中开泵 优质SH双吸中开泵

产品名称	宣一牌单级双吸中开泵 优质SH双吸中开泵
公司名称	上海宣一泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宣一 型号:150S-50(6SH-9) 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区中山中路62号第6幢3楼375室
联系电话	13736961669 13585688335

产品详情

<<点击客服获取最新报价

s、sh单级双吸中开式离心泵图片

s、sh单级双吸中开式离心泵概述

s型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方，检修时，只要将泵盖揭开，即可将全部零件拆下进行维修。s型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合jb/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。

s、sh单级双吸中开式离心泵产品特点

1、密封系统：可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环；2、流量大、效率高：双吸叶轮，具有流量大、效率高等特点；3、可更换的轴套：轴套作为易损件，起到保护轴，提高泵的使用寿命；4、密封环：密封环作为易损件，起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。

s、sh单级双吸中开式离心泵产品用途

主要适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

s、sh单级双吸中开式离心泵工作条件

流量范围：50 ~ 4000 m³/h 扬程范围h：8 ~ 150m 介质温度：-20 ~ +80 环境温度：+40

s、sh单级双吸中开式离心泵性能参数

型号	流量q(m ³ /h)	扬程h(m)	转速n(r/min)	功率(kw)		效率 (%)	汽蚀余量(npsh)(m)
				轴功率	电机功率		
100s90	80	90	2950	30.1	37	65	2.5

100s90a	72	75		23	30	64	2.5
150s100	160	100		59.8	75	73	3.5
150s78	160	78		45	55	73.5	3.5
150s78a	144	62		33.8	45	72	3.5
150s50	160	50		27.3	37	80	3.9
150s50a	144	40		20.9	30	75	3.9
150s50b	133	36		18.6	22	70	3.9
200s95	280	95		91.7	110	79.2	5.3
200s95a	270	75		73.5	90	75	5.3
200s63	280	63		58.3	75	82.7	5.8
200s63a	270	46		45.1	55	75	5.8
200s42	280	42		38.1	45	84.2	6
200s42a	270	36		33.1	37	80	6
250s65	485	65	1450	109	132	78.6	3
250s65a	468	54		89.4	110	77	3
250s39	485	39		61.5	75	83.6	3.2
250s39a	468	30.5		49.3	55	79	3.2
250s24	485	24		36.9	45	85.8	3.5
250s24a	414	20.3		27.6	37	83	3.5
250s14	485	14		21.5	30	85.8	3.8
250s14a	432	11		15.8	18.5	82	3.8
300s110	790	110		295.7	440	80	4
300s90	790	90		242.8	315	79.6	4
300s90a	756	78		217	280	74	4
300s90b	720	67		180	220	73	4
300s58	790	58		149.9	180	84.2	4.4
300s58a	720	49		118.6	160	81	4.4
300s58b	684	43		100	132	80	4.4
300s32	790	32		79.2	110	86.8	4.6
300s32a	720	26		60.7	75	84	4.6
300s19	790	19		47	55	86.8	5.2
300s19a	720	16		39.2	45	80	5.2
300s12	790	12		30.4	37	84.8	5.5
300s12a	684	10		3.9	30	78	5.5
350s125	1260	125		534	710	80.5	5.4
350s125a	1181	112		462	630	78	5.4
350s125b	1098	96		373	500	77	5.4
350s75	1260	75		303	355	85.2	5.8
350s75a	1170	65		247	280	84	5.8
350s75b	1080	55		197	220	82	5.8
350s44	1260	44		173	220	87.5	6.3
350s44a	1116	36		131	160	84	6.3
350s26	1260	26		102	132	87.5	6.7
350s26a	1116	21.5		78.8	90	83	6.7
350s16	1260	16		64.5	75	85.3	7.1
350s16a	1044	13.4		48.8	55	48	7.1
500s98	2020	95	970	678	800	79.5	4
500s98a	1872	83		540	630	78.5	4

500s98b	1746	74	452	560	78	4
500s59	2020	59	391	450	83	4.5
500s59a	1872	49	333	400	75	4.5
500s59b	1746	40	257	315	74	4.5
500s35	2020	35	219	280	88	4.8
500s35a	1746	27	151	220	85	4.8
500s22	2020	22	144.1	185	84	5.2
500s22a	1746	17	101	132	80	5.2
500s13	2020	13	86.2	110	83	5.7
600s75	3170	75	727	800	89	7.5
600s75a	2880	65	580	630	88	7.5
600s47	3170	47	465	560	88	7.5
600s32	3170	32	310	400	89	7.5
600s32a	2880	27	238	280	89	7.5
600s22	3170	22	223	280	85	7.5
600s22a	2880	18.2	168.5	200	84.5	7.5

本产品的品牌是宣一，型号是150S-50(6SH-9)，材质是铸铁，性能是自动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，流量是160（m³/h），叶轮数目是1，扬程是50（m），吸入口径是150（mm），排出口径是150（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，电压是380（V），功率是37（kw），规格是150S-50(6SH-9),150S-50A(6SH-9A),150S-50B(6SH-9B),150S-78(6SH-6),多种型号欢迎询价