

ISW150-160卧式单级单吸管道离心泵 增压循环水泵

产品名称	ISW150-160卧式单级单吸管道离心泵 增压循环水泵
公司名称	上海攸力泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海攸力 型号:ISW150-160 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区庄行镇芦泾村537号4幢
联系电话	13706613745

产品详情

一、产品概述：

isw系列卧式管道离心泵，是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上，采用国内通用离心泵之性能参数，自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。

二、产品特点：

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

三、isw管道离心泵主要用途：

1、isw卧式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。

2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市

采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

四：isg型管道离心泵使用条件：

1、吸入压力 $\leq 1.6\text{mpa}$ ，或泵系统最高工作压力 $\leq 1.6\text{mpa}$ ，即泵吸入压力+泵扬程 $\leq 1.6\text{mpa}$ 、泵静压试验压力为 2.5mpa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa 时应 在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度 <40 ，相对湿度 $<95\%$ 。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

六、isw型管道离心泵产品型号意义

七、isw卧式管道离心泵性能参数图：

八、isw卧式管道离心泵结构图：

isw卧式管道离心泵安装时应注意以下几点:

1、装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。3、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用寿命。5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

isw卧式管道离心泵 气动与停车：

（一）运行中的维护与保养

1、进口管道必须充满液体，禁止泵在汽蚀状态下长期运行。2、定时检查电机电流值，不得超过电机额定电流。3、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停车检查，必要时可更换易损件，机组大修期一般为一年。

（二）机械密封维护与保养1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。2、严禁机械密封在干磨情况下工作。3、起动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然起动造成密封环断损坏。4、密封泄漏允差 3滴/分 ，否则应检修。

isw卧式管道离心泵 产品订购须知:

- 1、请您尽量把选定水泵流量、扬程告诉我们，由我们帮你产品选型（详细的参数）；
- 2、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购；
- 3、由于产品型号复杂，发布的价格仅供参考，具体价格请咨询销售人员；
- 4、特殊温度及压力订货时应另行提出；
- 5、凡购我公司所有产品，我公司规定，在指定条件和使用方法下使用，我公司质保一年；终身保修！
- 6、产品包装：木箱包装；
- 7、联系电话:0577-86553156/15868779736

本产品的品牌是上海攸力，型号是ISW150-160，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是160（m³/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），汽蚀余量是详见参数（m），吸入口径是150（mm），排出口径是150（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380（V），功率是22（kw），规格是ISW150-160,ISW150-160A,ISW150-160B