

不锈钢增压离心泵 立式不锈钢多级离心泵

产品名称	不锈钢增压离心泵 立式不锈钢多级离心泵
公司名称	温州品能泵业制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:PNON/品能 型号:QDLF2 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新桥中路30号（南首第一间）
联系电话	67990816

产品详情

产品图片

产品价格受物流运输方式、税费等因素，所以店铺内标识的价格为qdl/qdlf不含税不含运费出厂参考价格，如您需要咨询产品最新价格！请点击咨询我们在线客服 商务qq: 369 879 365

想更快了解产品信息，请拨打电话：138 6883

6983 qdlf16型不锈钢多级离心泵系列有qdlf16-20、qdlf16-30、qdlf16-40、qdlf16-50、qdlf16-60、qdlf16-70、qdlf16-80、qdlf16-100、qdlf16-120、qdlf16-140、qdlf16-160,流量：8-22立方/小时，扬程:16-222米，电机功率:2.2-15kw不等，详情点击在线客服咨询

产品特点：

qdlf型不锈钢多级离心泵是根据dl型立式多级泵和gdl型多级管道泵的优点而设计的。离心泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，可适用于轻度腐蚀性介质，稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形，并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承

承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级泵外筒体用不锈钢制造，外型美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。广泛适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

如需其他更多工程应用及使用疑难之处 [点击咨询](#)

电话：138 6883 6983 qq:369879365

产品用途：

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。更多应用请咨询

型号意义：

qdlf 16 – 180

qdlf ----- 轻型不锈钢多级离心泵 16 -----
额定流量m³/h 180 ----- 叶轮级数10倍 qdlf16系列性能参数表:

如对数据有疑问之处，请咨询我们工作客服

qdl/qdlf不锈钢轻型立式多级离心泵 说明书：

咨询更多信息，请点击[在线客服](#)

电话：138 6883 6983 qq:369879365

本产品的品牌是PNON/品能，型号是QDLF2，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀、卫生、无泄漏、耐磨、高效节能，用途是增压泵、管道泵，驱动方式是电动，输送介质是软化水、纯水、清油和其他轻化工介质，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是15（m³/h），叶轮数目是多级，扬程是15（m），汽蚀余量是3（m），吸入口径是32（mm），排出口径是32（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是20（kg），电压是380（V），功率是0.37（kw），规格是QDLF2-20,QDLF2-30,QDLF2-40,QDLF2-50