

hdpe中空缠绕管生产原理介绍

产品名称	hdpe中空缠绕管生产原理介绍
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:200-1600 标准:GB/T18742.2-2004
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

Hdpe中空壁缠绕管 生产工艺：PE原料、色母料 挤出机 异型模 真空定径 方管型材自然冷却 缠绕成型台/熔接挤出机 冷却 切割 收集 堆放包装 执行标准国标GB/T 18742.2-2004 产品特性：

- 1、耐化学性不被污水、废水及化学药品腐蚀不因土壤中腐烂物质而腐蚀
 - 2、抗冲击管材壁采用“工字型”结构耐冲击、耐压地基下沉情况下也不破裂而且变形后复原性强对任何地基都有很好的适应性
 - 3、耐老化管材通常为黑色可承受存放和施工过程中太阳的直晒
 - 4、耐寒性管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水
 - 5、重量轻便于运输施工方便是水泥管重量的1/8埋管只需挖土机不需大型设备
 - 6、连接方便管材可先在沟外连接用挖土机推到沟中减少工程时间和费用
 - 7、耐磨性优越比钢管、水泥管耐磨生活水废渣通运能力强
 - 8、排水流通性优越内部光滑减少磨擦排水速度快
 - 9、经济性施工、管理、维修费用低
 - 10 环境影响HDPE是无毒性原料对土地等环境无害并且完全能再生使用。
- 应用范围：1、公寓、住宅园地等城市的下水及雨、污水管道 2、地中线保护及通信电缆护 3、灌溉水路农业用水农地整理 4、工厂及养畜场等的污水管道 5、高尔夫球场、运动场、车辆通告道路、广场等的排水管 6、下水终末处理场粪尿处理场 7、各种下水过路点