

风井口斜风井防爆门|防爆门规格

产品名称	风井口斜风井防爆门 防爆门规格
公司名称	山东世纪泰达矿业科技有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:山东泰达 材质:钢板 用途: 释放并缓解斜风井冲击波的作用
公司地址	山东济宁兖州颜店工业园
联系电话	13625375982

产品详情

风井口斜风井防爆门|防爆门规格 矿工每天出门前，他的家人总是千叮铃万嘱咐，希望他能平安归来，他的家人每天都带着牵挂的心，希望他能平安的回家，一次矿难等于是毁掉了一个家庭。矿工家人的心我们山东世纪泰达最能体会，因为最能体会所以我们每天带着责任心上班，从采购员，技术员，销售员，每一关我们都严格把守，目的是为您送上最上乘的矿用斜风井防爆门，是希望给您的安全带来一层保护。买可以斜风井防爆门就选山东世纪泰达，13625375982.

风井口斜风井防爆门|防爆门规格

矿用斜风井防爆门主要用于矿山斜风井口。当井下发生危险时，冲击波将该防爆门向外冲开，起到释放并缓解斜风井冲击波的作用。

斜风井防爆门参数

序号 图号 规格

1 标66-375 (1) --00 5000 × 3800

2 标66-375 (2) --00 4500 × 3550

3 标66-375 (3) --00 4000 × 3300

4 标66-375 (4) --00 3500 × 3050

5 标66-375 (5) --00 3000 × 2800

6 标66-375 (6) --00 2500 × 2650

以上为标准尺寸，我厂可以根据实际情况要求订做，我厂生产的防爆门质量优等，价格优惠欢迎选购。

风井口斜风井防爆门|防爆门规格

矿用斜风井防爆门结构

本门主要用于矿井下斜风井巷道。

门体主要由门框、门扇及密封材料等组成，采用橡胶周边密封。

门体采用两扇门扇，两件门框组合而成，铰链位于门框中间，开启时采用两门扇向中间开启。

门体采用型材及钢板焊接而成。

风井口斜风井防爆门|防爆门规格

针对原斜风井防爆门密封不良的主要原因，即密封橡胶皮设计安装方法不够完善，门框、门板外型不易加工，密封橡胶皮不易更换等。因此山东世纪泰达对斜风井防爆门进行了设计改造。矿用工字钢，门框的中央焊有一根工字钢，解决了半圆拱型左右两块门框组装时中央接合处有一条合缝的问题同时，由于每根工字钢的型号相同，相互之间的连接是焊接，加工工艺简单，门框上与门板相接合的面的平面度容易保证。

风井口斜风井防爆门|防爆门规格

因为有了小家，所以才有国家这个大家；因为有了矿工的奉献精神，所以才有了丰富的煤炭资源；因为有了山东世纪泰达矿业的矿用斜风井防爆门，所以才有了煤矿安全的保障。

销售热线：13625375982

联系电话：0537-3879056

联系人：王芳

Q Q:1738825367

山东世纪泰达矿业科技有限公司竭诚为您服务!