

工业灌装用蠕动泵化工泵

产品名称	工业灌装用蠕动泵化工泵
公司名称	天津尼克仪器有限公司
价格	6200.00/个
规格参数	品牌:尼克仪器 型号:WG600S 材质:不锈钢
公司地址	天津华苑产业区迎水道148号B座2门1603单元
联系电话	15002284781

产品详情

天津尼克仪器有限公司

工业调速型蠕动泵wg600s，参考流量范围：0.4l/min-13l/min，是一款大流量，实用型蠕动泵，具有调速，换向，启停，全速等基本功能。旋转编码手动调节转速，外接接口通过rs485通讯控制，也可通过模拟量和外接开关控制转速，启停和换相。

功能特点：

直流无刷电机驱动，免维护，扭矩大

不锈钢外壳耐腐蚀

面板可调节转速，控制方向，启停以及全速（实现填充，清洗功能），简单直观

外控高低电平控制启停，换相，外控模拟量调节转速

rs485通讯远程控制，最远距离可达1.2公里

可以安装泵头：yz35

具有掉电记忆功能，记忆蠕动泵掉电时的运行状态

技术参数

转速范围	30rpm-600rpm
转速分辨率	1rpm
流量范围	0.1l/min-13l/min

显示方式	4为led数码管显示
调节方式	旋转编码开关调节
电源电压	198vac-242vac 50hz/60hz
消耗功率	300w
外控接口	启停控制，换相控制，转速控制；外控输入电平(5, 10v) 电源(4-20)ma
外控数字通讯	rs485通讯协议
工作环境	环境温度0-40 , 相对湿度<80%
防护等级	ip31
外形尺寸	354*232*226 (mm)
重量	13kg

选型指南

型号	适用泵头	适用软管	参考流量
wg600s	yz35	73# 82#	0.4l/min-13l/min

industrial peristaltic pump wg600s delivers flow rates from 0.4l/min-13l/min. the speed can be adjusted manually or automatically through external control interface. driven by dc motor wg600s has higher torque and can drive double pump heads. suitable for industrial applications which need high pressure and big flow rates.

functions and features:

brushless dc motor, high output torque and free maintenance

prime key for fast filling and emptying

choose a lot of external control mode, 0-5v, 0-10v, 4-20ma speed, level signal control through rs-485 communication interface

rs485 communication, remote control distance of 1.2km

applicable pump heads:yz35

memory function: store working status and machine id

speed	50 to 650 rpm, reversible
speed precision	1rpm
flow range	0.4l/min-13l/min
speed control	rotary encoded switch
power supply	198vac-242vac, 50hz/60hz
power consumption	300w
communication interface	rs485
external control	start/stop, cw/ccw control and speed control 0-5v, 0-10v and 4-20ma
operating condition	temperature 0 to 40 relative humidity < 80%
ip rating	ip31
dimensions(l × w × h)	340 × 235 × 175 (mm)
drive weight	13kg

本产品的品牌是尼克仪器，型号是WG600S，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式