

兰格 基本型蠕动泵 BT600-2J

产品名称	兰格 基本型蠕动泵 BT600-2J
公司名称	山东东南仪诚实验室设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:蠕动泵 品牌:兰格 型号:BT600-2J
公司地址	济南市历下区文化东路51号汇东星座1011室
联系电话	0531-87586779 13573171266

产品详情

精密蠕动泵bt600-2j

bt600-2j产品说明

bt600-2j精密蠕动泵主要在实验室使用，转速和流量高于bt100-2j。该蠕动泵可安装多种泵头:yz1515x、yz2515x、yz 15、yz 25，能提供0.07-3000(ml/min)的流量范围。转速手动调节，也可通过外控接口进行控制。该精密蠕动泵可与fk-1c分装控制器配合，实现灌装功能。操作简便直观。

bt600-2j技术指标

转速范围：1-600(rpm) 正反转可逆转速分辨率：1 rpm
控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制
显示方式：3位led转速显示
外控功能：启停控制、方向控制、速度控制(0-5v、0-10v、0-10khz可选) 对应1-600rpm
通信接口：rs485掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)：285×207×180(mm)
适用电源：ac 90v-260v/100w
工作环境温度：0 -40 工作环境相对湿度：< 80%
防护等级：ip31重量：3.8kg

bt600-2j功能特点

bt600-2j蠕动泵可安装多种泵头：yz 15、y 25、yz1515x、yz2515xmax
键：具有填充、排空功能
转速可手

动调节，亦可通过外控接口进行控制掉电记忆功能
 ：重新上电后，按照上次掉电时的状态进行工作具有
 良好的性价比不适用于户外使用具有rs485通讯功能
 及外控模拟量和脉冲控制的功能

bt600-2j其他参数

驱动器	产品编号	适用泵头	适用软管	*大参考流量 (ml/min)	重量(kg)
bt600-2j	05.02.62a	yz1515x、 yz 15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	2200	4.2
		yz2515x	15# 24#	1600	
		yz 25	15# 24# 35# 36#	3000	
		dg15-24	16# 25# 17#	1800(单通道)	4.6

bt600-2j泵头图片

本产品的类型是蠕动泵，品牌是兰格，型号是BT600-2J，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是蠕动泵，输送介质是清水泵，流量是3000ml/min (m3/h)，转速是600 (rpm)，输出流量是3000ml/min，重量是3.8 (kg)，电压是220 (V)，功率是0.1 (kw)，规格是YZ1515X/YZII15,YZII25,DG15-24,BT600-2J控制器,YZ2515X