

# 耐高温冷凝泵 铜诱导轮

产品名称	耐高温冷凝泵 铜诱导轮
公司名称	石家庄石鸿工业水泵有限公司
价格	1880.00/个
规格参数	品牌:石鸿 型号:4N6A 材质:铸铁
公司地址	河北石家庄市桥西区新石北路368号金石工业区1号楼107室
联系电话	86 0311 87240801 13933117769

## 产品详情

### 产品用途：

卧式单级、双级悬臂式离心冷凝泵一般用于火力发电机组，供抽送冷凝器中的冷凝水或物理、化学性质类似于水的其他液体之用，也可用于给排水、化工、石化等行业中要求有高吸入性能的场所。本型泵有较好的吸入性能和较高吸程，200nw32适用温度 280 ° c，其余泵型适用温度 150 ° c，吸入压力 1.6m pa。

### 参数范围：

流量:8-400m<sup>3</sup>/h 扬程:38-180m

### 产品特点:

- 1、高吸入性能，即具备良好的汽蚀性能。
- 2、泵的效率 high，有稳定又平缓的流量—扬程曲线。
- 3、小型化程度高，结构紧凑占地面积小。
- 4、运行可靠性高，结构合理，便于拆装维修。

### 结构：

3n6、4n6、6n6、100n130、100n160、150n110、150n130、150n180、200n180、200n32型泵为卧式单级冷凝泵。其中6n6、100n160、150n110、150n130、150n180、200n180、200n32带诱导轮。

100n130、100n160、150n110、150n130、150n180、200n180、200n32型泵分别在填料函体和填料压盖处通入冷却水后可作疏水泵用。

3n6 × 2及4n6 × 2型泵为卧式悬臂两级冷凝泵。

200n32从电机端看顺时针方向旋转，其余泵型为逆时针转向。

冷凝泵采用软填料进行密封。也可以采用机械密封，在轴封处装有可更换的轴套。

## 性能参数表

石家庄石鸿工业水泵有限公司主要是水泵的生产 研发及销售，拥有完整、科学的质量管理体系，诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

我们的服务宗旨是诚信，诚信体现我们的生存价值。  
我们的目标是注重质量，质量决定一切，决定于我们的生存。  
我们的经营理念是要做就做最好，不能做就绝不敷衍。

联系人：李经理

电话：13933117769

传真：0311-87240801

经营地址：中国 河北 石家庄桥西区

本产品的品牌是石鸿，型号是4N6A，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是冷凝泵，驱动方式是电动，输送介质是清水，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是38（m），汽蚀余量是1.8（m），吸入口径是100（mm），排出口径是80（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是90（kg），电压是380（V），功率是11（kw），规格是NNB