



泵头型号	dgx		
软管型号	小三卡管	大三卡管	
内径 × 壁厚	1.02*0.86	2.79*0.86	
参考流量	0.001-8.4	0.001-33.9	0

## 功能简介

质保期限：5年 机箱特点：铝合金全封闭设计，防护等级为ip54。 接线端口：端口全部采用防水型航空插座。 显示方式：el型：led数码；cl型：真彩液晶；c-cl型：真彩液晶。 基本功能：启停、正反转、全速排空、间隙运转、停机防滴落回吸角度设置。 高级功能：液晶型具备流量显示校正功能、定时功能、灌装功能（红外线感应缺瓶止灌）。 其他功能：液晶型具备时钟、环境温度检测、操作提示音、中文操作指示等功能。 基本操作：el型：薄膜按键；cl型：旋转编码；c-cl型：触屏（常用为按键式）。 外控功能：脚踏开关、红外开关、模拟量信号、rs485通讯协议。 输出功能：2个继电器输出泵运转和方向信号，功率为1a。 记忆功能：泵设置参数和运行状态自动记忆保存。 适配泵头：153yx、253yx、dg泵头供选（通过串联泵头，可增加通道和流量）。 标准配置：驱动器、泵头、软管（每个通道任选2米）。 可选配置：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等。 使用环境：高粉尘、高湿度等恶劣工况。 应用领域：机械研磨抛光液、电子电镀液添加、化工液体、胶水、防静电液体等输送。

## 技术参数

产品型号	bt-600elh（数码、铝合金、灰色）bt-600ell（数码、铝合金、蓝色）bt-600clh（液晶、铝合金、灰色）bt-600cll（液晶、铝合金、蓝色）btc-600clh（触屏、铝合金、灰色）btc-600cll（触屏、铝合金、蓝色）
显示方式	三种方式可选：el型：led数码；cl型：真彩液晶；c-cl型：真彩液晶
转速范围	0.1 ~ 600.0rpm，可正反转可逆
调速方式	el型：薄膜按键；cl型：旋转编码开关；c-cl型：触屏
基本功能	启停、正反转、全速排空、升降速
运行功能	led型具备简易间隙分装功能、液晶和触摸型同时具备三大功能：流量型、分配型、定时运行
其他功能	液晶型具备时钟、环境温度检测、操作提示音、中文操作指示等功能。
掉电记忆	自动记忆设置参数、可设置断电后工作状态
状态输出	继电器输出运行状态、正反状态、功率1a
回吸角度	0 ~ 360°任意设置
外形尺寸	长281 × 宽160 × 高191(mm)
工作环境	-20-60，相对湿度小于100%

电源功率	ac220v50/60hz(ac110v50/60hz选配) , 消耗功率18w
最大压力	0.2mpa , 短时可达0.27mp (软管出口背压)
外控方式	启停、方向、速度控制 : 本机自带0.5-5v/10v、4-20ma、0-10khz
数字通讯	rs485通讯采用modbus通用协议 (可定制通讯参数)
整机重量	4.8kg
防护等级	工业防护ip54标准
质保期限	5年

## 外形尺寸图

本产品的品牌是杰恒，型号是BT-600L系列，压力是0.17 (Mpa)，材质是工程塑料，泵轴位置是无，叶轮吸入方式是无，驱动方式是电动，性能是卫生,自动,耐腐蚀，用途是蠕动泵，原理是蠕动泵，适用范围是流体输送，流量是 3000mL/min (m<sup>3</sup>/h)，扬程是8 (m)，叶轮结构是无，叶轮数目是无，工作压力是常压，规格是BT-600EAL,BT-600CAL,BTC-600CAL