

十年研发高性能座驾式双轮压路机 2吨压路机

产品名称	十年研发高性能座驾式双轮压路机 2吨压路机
公司名称	山东威尔特工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威尔特 型号:WET-51C 自重:2t
公司地址	山东省临沂市兰山区
联系电话	0539-2143213 15216587625

产品详情

十年研发高性能座驾式双轮压路机 2吨压路机15216587625

十年研发高性能座驾式双轮压路机

威尔特专业生产压路机振动碾以最低的价格让客户百分百满意

威尔特座驾式压路机采用国际名牌变量柱塞泵和定量液压马达专业制造

座驾式压路机大全！小型座驾式压路机柴油动力进口液压系统

威尔特货到付款座驾式压路机

湖南自行式震动压路机，沈阳座驾式压路机厂家

WET-51C关键词优点：临沂威尔特大型全液压压路机=双钢轮+进口轴承（轴承决定寿命）+进口美国威尔特液压系统+双趋单震+加黄油的黄油孔+贴边性强+铂金斯发动机+全液压驱动+可静碾可震动+钢轮采用镗床技术(故障率更低，镗床价格65万，小厂子不会配备，钢轮故障率会更高)

产品“三包”价格最低，一年质保，终身维修

一切以合同为据，一切以客户来厂观察为实，正规厂家承诺绝对真实，假一赔十。

简介：本振动压路机结构紧凑，体积小，激振力大,转换场地方便。

整体偏心轴及鼠袋式强制润滑技术,延长轴承寿命-----钢轮终身免维修；动力系统采用进气预虑，确保发动机稳定运行，四级减震，减震效果好，整机流线型设计，前后视野达到1m*1m的要求

独创的SYMC电控系统，具有故障智能诊断及记录功能，扩展升级空间大，整机采用人机工程设计，操作舒适，简便，维护性能好

动力冷热舱有效隔离，密封，防止空气紊流，确保散热及降噪效果。

WET-51C座驾式压路机优势

- 1.选用进口名牌的液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走，换向方便；
- 2.液压助力转向，铰接方式转向，角度大，质量稳定；（和汽车一样），
拖行机器行走方便，可拖行转向（汽车方向盘锁死，不能拖行转向）；
- 3.国内第一家转向和振动是一体的机器，散热系统采用更稳定的强制风冷系统；机器配置散热风扇；
- 4.装备进口名牌动力，性能优越，启动容易，售后维修全国售后网点都有；
- 5.震动马达 行走马达选用进口美国生产，发电机选用进口日本生产；
- 6.选用日本产NSK（精工）轴承，保证了机器的工作性能；
- 7.控制仪表盘功能齐全，可随时全面掌控机器运行状况；
- 8.流线型机身设计，机器贴边性非常好；
- 9.动力售后全国一年质保，终身维修，免费上门服务一年；
- 10.速度0-8公里/小时；
- 11.半年更换一次液压油；
- 12.胶管采用最好材质，10年寿命；
- 13.空滤报警功能；
- 14；台湾生产的消声器；
- 15.防水接头；
- 16.耗油量：一上午连续工作仅耗油14升；
- 17.油箱材质：不锈钢，避免油箱生锈导致的堵塞；
- 18.进口品牌水冷四冲程 三缸 柴油发动机，性能更优越，更省油；

WET-51C大型全液压座驾压路机技术参数：

行走情况

速度 0-126m/min 转向半径 2800mm

理论爬坡能力 30%

压实情况

静线载荷 55/66N/cm 名义振幅 0.5mm

振动频率 60Hz 激振力（压实力）30kN（3吨）

水箱容积 100L 空气过滤器类型 G042544（Donaldson）

发动机情况

动力型号

Perkins铂金斯403D-11 HONDA GX630

类型 柴油机、水冷4冲程、三缸 正宗本田汽油机

功率 25hp/20hp

燃油消耗量 4 L/H. 油箱容积 25L

尺寸规格

钢轮宽度 900mm 钢轮直径 560mm

轮距 1420mm 总长 2350mm

总宽 980mm 总高 2250mm

包装尺寸 2500x1200x1750mm

自身重量 2000kg

工作重量 3000kg

一切以合同为据，一切以客户到场观察为实。售后过程中，有什么故障，我公司技术人员上门维修，均可签订法定合同，产品三包，一年质量保证，终身售后维修。

<<临沂威尔特王静:15216587625>>

<<365天*24小时给您最贴心服务15216587625>>

<<24小时*微信：15216587625>>

<<365天*24小时Q Q：3095633572>>

<<网址：www.jnWETgk.com >>

<<电子邮件: 3095633572@qq.com>>

地 址：山东临沂经济开发开发区

凡打进电话咨询者均享受8折优惠！！欢迎给我打电话选购您中意的产品！