

澳润法兰直通式碳钢棒阀 耐腐蚀卫生级阀门


产品名称	澳润法兰直通式碳钢棒阀 耐腐蚀卫生级阀门
公司名称	南通澳润建材科技有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	介质温度:250 () 工作压差:常压 材质:碳钢
公司地址	海安县城北工业园区
联系电话	0513-88744466 15151313629


产品详情

棒阀

一、棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型用途：棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型根据建材、矿山、冶金等行业对中小型固体、块状物料的输送控制、给料等工艺的需要而研制的一种新型闸门，棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型适用于 50mm物料控制。二、棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型结构特点：棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型结构简单、易操作，无卡阻，克服了平板闸阀因物料颗粒大所造成启闭力大，甚至关不进去的缺点。由于棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型采用单根棒条操作，因而操作方便、灵活、整体结构为优质型钢焊接，刚性好、不变型、使用寿命长，无需维修，是中小型晶状、块状物料控制的理想设备。三、棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型工作原理：棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型主要由框架、棒条组成，当棒条插入框架上，则一组棒条组成一平行栅板，将块状物料阻挡在闸门一侧，若抽出一条则栅板出现一条较大的空隙，物料就可以从该空隙进入闸门的另一侧，抽出棒条的多少应由工艺流程的需要来决定。

四、棒条阀-单、双层棒条阀{Ib-i(ii)}型主要外形及连接尺寸：





本产品的介质温度是250（ ），工作压差是常压，材质是碳钢，品牌是澳润，型号是AR-078，产品别名是棒条阀，适用范围是块状物料，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是流量控制，适用介质是块状物料，压力环境是常压，规格是600*600mm