

HDPE/HP4401/台塑美国

产品名称	HDPE/HP4401/台塑美国
公司名称	上海祈竹化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:4401 厂家(产地):台塑美国 用途级别:管材级
公司地址	中国 上海市杨浦区 武东路32号 2 幢4F
联系电话	86 021 55660938 15801755238

产品详情

牌号	4401	厂家(产地)	台塑美国
用途级别	管材级		

生产企业： 台塑美国公司

原料描述部分

规格级别	管材级	外观颜色
该料用途		
备注说明	高的熔体强度，较好的韧性。产品商标：formolene	
加工条件		

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度	自然色	astmd-1505	0.944	g/cc
	密度	黑色	astmd-1505	0.955	g/cc
机械性能	熔体流动速率	190 /2.16kg	astmd-1238	0.11	g/10min
	熔体流动速率	190 /21.6kg	astmd-1238	12	g/10min
	耐环境应力开裂性	10%igepal,f50	astmd-1693	> 1000	h
	屈服拉伸强度	2 ” (50mm)permi	astmd-638	22	mpa

断裂拉伸强度	n. 2" (50mm)permi n	astmd-638	34	mpa
极限伸长率	2" (50mm)permi n	astmd-638	> 500	%
弯曲模量		astmd-3350	760	mpa
弯曲模量		astmd-790	960	mpa
脆化温度		astmd-746	< -90	
pentslowcrackgro wth		astmf-1473	150	h