

## 液氮低温焊接球阀 -198 ° 低温高压焊接球阀(DN15)

产品名称	液氮低温焊接球阀 -198 ° 低温高压焊接球阀(DN15)
公司名称	江苏苏北阀门有限公司
价格	820.00/个
规格参数	品牌:Subei-Lok 型号:D-S4BS-UBJ22-14F3 材质:不锈钢
公司地址	江苏省盐城市阜宁县现代服务业园区希望路20号
联系电话	0515-87212186 13770105880

### 产品详情

subei-lok一直致力于高品质阀门管件的开发和研究，不断学习国外的成熟技术及先进工艺!苏北阀门有限公司生产的各种气体液体低温用高压球阀（截止阀、针阀）及低压液氮、lng球阀、止回阀、球阀。

苏北阀门是国内为数不多经过严格的材料低温处理，阀门出厂做低温试验的厂家之一！低温阀门的材料低温处理非常重要，材质不做低温处理会造成材质结晶强度和刚性不够引起壳体及密封面的外漏或内漏甚至断裂。导致液化天然气、低温介质等泄漏引起爆炸。因此，在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中，材质是首要关键的问题。经过多年制造，已积累了丰富的经验，从设计。工艺到制造日趋成熟，并已开发形成了低温阀门的系列产品。低温阀门：包括低温针阀、低温闸阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀、低温节流阀、低温减压阀等，主要用于乙烯，液化天然气装置，天然气lpg lng储罐，接受基地及卫星站，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、液氩、二氧化碳低温储槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等。可跟据客户要求设计生产,欢迎来电咨询定货低温高压阀规格：公称压力：6.4 mpa --80mpa公称口径：dn2~dn250（英制）1/4" — 10"连接方式：承插焊、焊接、内螺纹、法兰适用介质：液氧、液氮、液氩、液体天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等各种压缩惰性气体。适用温度：-190 ~ 40 -60 ~ +120 制造材料：1f2、1cr18ni9ti、304、316、316l、哈氏合金c276、钛（ta2）等.为了使用户能拿到最佳性能的高品质产品，我公司仅做极少量现货库存。所有产品均为零部件库存根据客户要求随时组装发货，已确保产品达到出厂最高性能要求!为了更好的维用户的利益本公司建议所有产品在定货前先至电我们技术人员确认产品工况要求及价钱等，已免选型不对。产品尽量线下签定法律合同，货款对公转账，以免带来不必要的纠纷！

本产品的品牌是Subei-Lok，型号是D-S4BS-UBJ22-14F3，材质是不锈钢，连接形式是焊接，结构形式是浮动球球阀，公称口径是DN6-DN250（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是美标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类

型(通道位置)是直通式，作用对象是泵，规格是OD22mm