

洁净室工作台，实验室超净工作桌，详细参数尺寸

产品名称	洁净室工作台，实验室超净工作桌，详细参数尺寸
公司名称	昆山市海兴净化设备有限公司
价格	5700.00/个
规格参数	品牌:海兴 材质:冷板整体，不锈钢工作区域 外形尺寸:1300*850*1480 (mm)
公司地址	江苏省昆山市千灯镇季广路358号
联系电话	57494115-8017 13915751103

产品详情

昆山市海兴净化设备有限公司是专业从事空气净化系统工程的高新技术企业，公司集设计、安装、调试、运行维护及净化设备的研发、生产和销售为一体。

海兴公司拥有众多专业技术人才，以一流的设计水平、优质的工程施工管理、良好的售后服务支持和诚信的服务理念，为半导体、微电子、pcb、光电技术、光学仪器、生物工程

、医药卫生、精细化工和食品工业等高科技领域提供10级-10万级的洁净生产环境。经过多年的努力开发和经营，今天的海诚公司已经拥有如下众多的产品系列：风淋室、货淋室、单人双面垂直流超净工作台、单人单面垂直流超净工作台、单面水平流超净工作台、洁净送风单元ffu、高效送风口、传递窗、风淋型传递窗、自净器、新风柜、无隔板高效过滤器等。其中，公司运用世界领先的德国ebm高质量离心风机，自主研发，所生产的ffu (fan filter unit)、风淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、组装式超净生产线等空气净化设备已在国内外市场上赢得了稳固的地位和良好的销售业绩，获得广大行业用户的一致好评。

除经营自身研发的高科技净化设备外，海兴公司还与众多国际知名的净化设备企业达成了紧密合作的关系。目前，海兴代理着美国met one激光尘埃粒子计数器；全球最大抗静电产品制造商——美国simco公司的simco除静电设备；美国dwyer压差表等无尘室用系列产品。

超净工作台：

产品特性：

1.采用超薄型无隔板过滤器，过滤效率为：99.99%0.3um，静态百级。将静压箱尺寸缩到最小,再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整顿秩序个工作室显得宽敞明亮。

2.采用可调风量送风系统轻触

型开关调节风速,使工作区风速处于理想状态风机采用直驱式高效离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小。

3.方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器,更好地保护高效过滤器,且保证风速。

4.分垂直、水平流形,开放台式,操作方便。

5.采用可调风量送系统,旋钮型无级调节风速,使工作区风速处于理想状态。

6、可根据工艺要求,本工作台可单台独立使用,也可将多台串联组成100级超净流水装配生产线;

7、配装压差表,明确指示高效过滤器两侧的压差,以便提醒更换高效过滤器。

8、可非标定做

双边操作垂直超净工作台

规格型号	vc-d-1340	vc-d-1640	
外形尺寸(w×d×h)	1340×1450×2050	1640×1450×2050	
工作区尺寸(w×d×h)	1340×1350×800	1640×1350×800	
生产/检验标准	美国联邦标准 209e		
风量(m ³ /h)	2410	3010	
风速(m/h)	0.45m/s ± 20%		
净化级别	100级(美国联邦标准209e)		
高效过滤器效率	99.999%@0.3 μm		
高效过滤器尺寸	1220×610×69	915×610×69	
		610×610×69	
高效过滤器数量	2	2/2	
工作台震动半峰值	工作台和整体框架为分离式,无震动影响		
工作台材质	砂光不锈钢板		
噪声	< 60db	< 61db	
噪声测试位置	距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处		

电源		230vac 50hz	
功率	0.35kw	0.5kw	
适用人数	2~4人	3~4人	

本产品的品牌是海兴，材质是冷板整体，不锈钢工作区域，外形尺寸是1300*850*1480（mm），适用范围是电子，国防，精密仪器，仪表，工作台类型是超净工作台，样品或现货是样品，是否库存是否，是否批发是是，类型是工作台，是否提供加工定制是是