

金陵干燥_烘干机_复合肥烘干机

产品名称	金陵干燥_烘干机_复合肥烘干机
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:VN1270
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

产品详情

金陵公司第三个五年规划及发展纲要：将客户按“A、B、C、D”分类建档管理。公司战略调整以做专业、做强、做好并以提高利润为远景目标，暂不考虑做大及集团化运作。

喷雾干燥机专为大专院校、科研院所、制药厂、从事医药（中药、西药、生物制药）食品、化工等科研部门在从事小试研究而设计的小型高效喷雾干燥机,干燥过程中低噪音、干燥速度快,液体受热温度较低，操作过程简单，方便,特别适用热敏性物料的干燥。仍保持原有的色泽、香味，具有良好的分散性，流动性和溶解性。溶剂可直接得到均匀干粉，省工、省力、卫生。

常州市金陵干燥设备有限公司国内干燥行业最具实力的企业！

喷雾干燥机开机工作

按下除湿机的开关，闭合喷雾干燥机的空继开关，调整空压机出气压力为0.25Mpa，顺时针旋转红色急停按钮，打开液晶操作界面，等待15s自动计入操作界面，设置工艺参数，设定温度180度，下限温度为180度，上限温度192度，温度介于设定和下限之间，加热打开时间10s，加热关闭时间3s，振击器设置振动2s，停止2-10s，若喷水等固形物含量很低的物质时应该把设定温度调整至185-190度，下限改为185度。开机先打开引风机、除湿机、电加热开关，对系统进行预热，照明灯可以常开，待监测进风温度到达设定温度，出风温度达到80-90度之间并且温度比较稳定时，打开雾化器30s，然后再打开界面中的蠕动泵开关，调整转速至12-18之间，前期蠕动泵开慢点，切忌不要料管露空引入空气，雾化器上方箭头指向右，在雾化器上按Start键，开始蠕动上料，待物料进入雾化器开始喷雾时，打开振击器，观察雾化情况以及出风温度，若出风温度高于90度，则可以缓慢调节蠕动泵转速，继续观察出风温度，看是否稳定，出风温度下降至86-88度稳定住既是正常喷雾流速，始终观察出风温度，调节最佳物料流速。

金陵干燥设备企业被评为国家级高新技术企业、常州干燥设备工程技术研究中心、常州市知名商标、江苏省民营科技企业、常州市名牌产品、江苏省科技型中小企业、自营进出口企业、河海大学产学研基地、东南大学固废处理开发中心，江南大学干燥设备工程技术中心、同济大学污泥干化合作开发中心

喷雾干燥机的未来发展将在深入研究干燥机理和物料干燥特性，掌握对不同物料的最优操作条件下，开发和改进喷雾干燥机。另外，大型化、高强度、高经济性，以及改进对原料的适应性和产品质量，是喷雾干燥机发展的基本趋势。同时，喷雾干燥机的发展还要重视节能和能量综合利用，以及发展干燥器的自动控制技术、以保证最优操作条件的实现。