

# SW7501防振投光灯

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | SW7501防振投光灯                              |
| 公司名称 | 浙江尚为照明有限公司                               |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 | 型号:SW7501<br>品牌:尚为SW7501<br>功率:400W/250W |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇                                |
| 联系电话 | 0577-62267616 13868745615                |

## 产品详情

sw7501防振投光灯以高效气体放电灯做光源，sw7501的灯泡使用寿命长10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。

sw7501的技术参数

光源：金卤灯，高压钠灯

额定功率：400w，250w

光通量：金卤灯（36000/21000lm），高压钠灯（50000/27500lm）

光源寿命：金卤灯（20000h），高压钠灯（28500h）

额定电压：交流220v,50hz

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

引入电缆：直径8-10mm

外形尺寸：灯头 474\*535mm，电器箱248\*232\*145mm

重量：灯头5kg，镇流器箱6kg

sw7501镇流器的功能

1、产生高压，起辉灯管

2、灯管起辉后起镇流（限流）作用，使灯管正常稳定地工作。

3、气体放电灯都有较高的启动电压和低放电维持电压。当sw7501的灯通过高压启动后，电压下降，电流加大，如不加限制，灯电流将不断加大直至使灯烧毁，所以必需在放电灯的点灯回路中串接一个与灯的类型、规格匹配的镇流器提供使灯启动的高启动电压，并限制灯电流使之稳定在所规定的范围。