

# 高效太阳能热水器（优惠供应）

产品名称	高效太阳能热水器（优惠供应）
公司名称	泰安市泰山区喜阳阳太阳能热水器制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:太阳能热水器 型号:58x1800 水箱容积:200-300L（L）
公司地址	泰安市泰山区小井村东
联系电话	86 0538 8505539 13375480598

## 产品详情

品牌	太阳能热水器	型号	58x1800
水箱容积	200-300L（L）	集热管管数	24（支）
价格范围	1000-2000（元）	水箱内径	340（mm）
集热管管长	1.8（m）	冬季水温	65（℃）
夏季水温	90-100（℃）	产热量	250（kg/日）
保温层材质	进口聚氨脂整	内胆材质	进口优质食品级SUS304-2 B不锈钢板
外壳材质	珠光板	支架材质	镀锌板

水箱外壳：采用进口镀锌板或彩板，保温材料：电脑恒温进口聚氨脂整体加压发泡，水箱内胆：进口优质食品级sus304-2b不锈钢板自动氩弧焊接，支架：优质镀锌钢板整体冲压成型，经静电喷塑双重防护，规格：1.5-1.8（m）

产品工艺先进，外观时尚精细，高品质产品，性价比超值。

采用特硬玻璃、领先技术和新工艺镀膜而成的炫耀芯真空集热管，热效率更高；

全新金属喷塑或汽车烤漆工艺，替代传统喷涂工艺；

水箱外壳特选用进口板材，机械强度、耐腐蚀性、抗氧化性和热反射性等性能更胜一筹

内胆采用进口sus-3042b食品级不锈钢，运用无缝焊接技术，焊接更可靠，内胆直缝焊接线设计在水桶的顶部，防渗漏、防生锈，让水箱内胆拥有超常寿命。

采用进口聚氨酯高温高压整体电脑发泡技术，并经过恒温熟化处理。

内胆产用两次翻边技术，保证真空管和水箱的联接处不漏水；

水箱内胆和智能球面内盖表面进行机械强化处理，预防水箱因压力增加而造成的水箱涨裂；

镀锌钢板或铝合金支架，根据力学承压、防风原理设计，抵御强台风，45°黄金角度，全面提升热效率