

1.5厚预（湿）铺法反应型自粘防水卷材价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 1.5厚预（湿）铺法反应型自粘防水卷材价格 |
| 公司名称 | 广东宏牛建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/平方 |
| 规格参数 | 品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23 |
| 公司地址 | 广东省广州市白云区广从五路491号 |
| 联系电话 | 020-29878196 18664834088 |

产品详情

1.5厚预（湿）铺法反应型自粘防水卷材价格

一、产品简介：

1.5厚预（湿）铺法反应型自粘防水卷材价格是由自粘橡胶沥青作为主材料具有最高的不透水性和水泥作为最便宜的粘合剂，构成所谓的“皮肤类型”最可靠的和经济的防水系统。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二、产品特点：

1.具有抗渗

2.SBS改性沥青防水卷材是专门被应用在寒冷地区低温 在防穿刺，防霉，耐候性能

3.Possess良好的拉伸强度，卷材伸长率与尺寸稳定性，这能很好地适合于在衬底变形和开裂。

三、技术指标

1，防水膜浴室的地板，材料：PE，重量：45-350g / m2的，厚度：3mm，风格：平纹

2，防水膜Bathroom地面，材料：PE，重量：45-350g / m2的

3, 厚度: 3mm, 风格: 平纹, 涂层类型: PE复合

4, 高抗拉强度, Wat78oof, 耐腐蚀, 良好的低Tem12ure性, 高阻隔性

四、测试标准EN12310, EN12311, EN1849, ASTM D-97

1, 1.2厚预(湿)铺法反应型自粘防水卷材质量400克/平方米----500克/平方米

2, 伸长率300N /5厘米---- 400N /5厘米

3, 拉伸240N /5厘米---- 320N /5厘米

4, 耐撕裂; >23%水密性0.2MP24小时

5, 耐热性85 ° C24小时

6, 冷灵活性-40 ° C24小时没有裂纹或断裂

7, 2.0厚预(湿)铺法反应型自粘防水卷材对于结的密封, 会议应用重叠胶带。

五、包装, 运输, 贮存:

1, 包装及送货

2, 1.5厚预(湿)铺法反应型自粘防水卷材包装细节: 包装: 卷装垂直在托盘上每卷装在一个PE袋, 各地每卷气泡膜包装, 纸铺在每卷PE膜包装围绕产品和轧辊内部照顾的pellat直径的两端

3, 发货时间: 一般情况下都是3个工作日左右的

4, 保存卷材的地方, 应该保持其干燥, 通风, 使用东西挡住来自太阳或下雨的破坏

5.Storage温度不应低于90摄氏度以上。堆积膜平放, 其储备的高度不超过2层。如果它被垂直放置二层, 那么保存就有保证。

6.从倾斜的, 防止它在或运输的过程中, 应该在躺在壳体倾斜或侧向压力。如果有必要, 需要装毡布。

7.储存时间至少为三年, 从生产日期, 如果该产品是根据存储相关的情况, 正常运行。

六、适用范围和注意事项:

1, 适用在民用建筑的屋面, 地下, 桥梁, 停车场, 游泳池, 隧道防水, 防潮的线路, 特别适用于低温(APP特别适合atrong太阳光辉的高温和)。

七, 1.5厚预(湿)铺法反应型自粘防水卷材生产工地

宏牛徐工出品 张经理 出品