锯床配件GZ4230-35

产品名称	锯床配件GZ4230-35
公司名称	滕州金澳机械有限公司
价格	11500.00/个
规格参数	产品名称:锯床配件 品牌:金澳 型号:GZ4230-35
公司地址	山东滕州市滕州市洪绪经济开发区
联系电话	13969479775

产品详情

一、设备技术参数(1)最大锯切能力:φ350mm □350-300mm(2)主电机功率:3kw (3)液压电机功率:0.55kw (4)水泵电机功率:0.04kw(5)锯带速度：27/45/60m/min(6)锯带规格：34*1.1*3900mm(7)钳口类型：单钳口

主要参数：

类型：	卧式双立柱带锯床	型号：	gz4230-35
主电机功率：	3(kw)	重量：	980（kg)
外形尺寸：	2000*1200*1850mm	切削范围：	350*300mm
控制形式：	液压	锯条规格：	3800*34*1.1
作用对象：	金属五金	液压电机：	0.55(kw)
锯缝：	1.2mm	锯带速度：	27/45/60m/min
锯轮直径：	∅415mm	切削精度：	⊥∥0.05/300mm
油箱储油：	118l		
水箱储水：	80l		

设备亮点：	其他厂家：
1. 导向盒轴承采用nsk轴承，延长轴承的使用寿命	普通的国产轴承
2. 工件加工精度高，⊥∥在0.05mm/300mm内	⊥∥0.2-0.3mm/300mm

3. 3kw铜芯主电机	2.2kw电机
4. 加大外形尺寸2000*1200*1850mm	1724*965*1600mm
5. 钳口加高到170mm，行程350mm	钳体高150mm 行程300mm
6. 转动锯轮直径加大到415mm,增加锯条的摩擦力，传动平稳	直径380mm
7. 漆前切削实验漆后多次调试安装后直接使用不进行任何调节	根据下料精度调节立柱导向盒
8. 加大液压油箱118l,水箱80l.保证了良好的散热效果，	油箱65l，水箱50l
9. 加宽锯条规格3800*34*1.1mm	3450*27*1.1mm
10.新增移动式冷却水管，共3处锯条水管降温铁削冲刷不伤锯条	1处水管降温，有铁销刷卡阻
11.锯弓机台材料加厚10-16mm,低箱6.5mm,不易变形稳定性高	锯弓8-14mm,低箱4-5mm
12.合金导向块60*28*12mm，延长使用寿命锯条更平稳	合金块50*20*10mm
13.加工范围■350*300，最大直径∅320mm.	∅300mm
14.最好的三维皮带b-1346，国家标准配件好配	普通的b型带
15.45#钢立柱采用时效 超音频淬火hrc45-50°C	20#钢没有任何处理-2-5°C

二、设备性能特点：(1) 本机床采用台湾技术制造，可锯切各种黑色金属和有色金属。（2）双立柱结构，保证导向精度,锯削稳定可靠.（3）液压夹紧,方便夹持物料，适合模具材料切割。（4）锯床传动机构精密平衡校正，减少振动确保锯带不易断齿、拉齿。（5）电器全部采用正泰电器。

三.细节性能特色：

1、 采用高强度船用钢板，一次折弯成型，锯身钢板厚度10mm支撑架分别14--16mm，机架不易变形，精度易控制，降低了卡锯断锯现象。

2、液压缸轴及双立柱经调制处理。

3、锯床采用重型减速箱。

4、采用铜芯3kw电机、采用铝壳电机散热好强度高可以连续昼夜工作，

5.加宽加大锯轮直径∅415mm,保证传动的平稳。适用锯条宽34mm

6底箱加大了液压油及冷却水箱的容量，水箱容纳80l,油箱118l,散热好油压水压稳定。

7锯床传动机构精密平衡校正，减少振动确保锯带不易断齿、拉齿。

8．锯条导向轴承采用日本nsk轴承。

9.进口锯条，可根据用户要求进行选择。

10.上夹紧，中间切削选配。

本产品的产品名称是锯床配件，品牌是金澳，型号是GZ4230-35，规格是GZ4230-35，材质是45号钢，适用机床是锯床，样品或现货是现货，是否标准件是是，尺寸是2000*1600*1000，最大加工速度是69，是否库存是是，是否批发是是