

# 锯床配件GZ4230-35

产品名称	锯床配件GZ4230-35
公司名称	滕州金澳机械有限公司
价格	11500.00/个
规格参数	产品名称:锯床配件 品牌:金澳 型号:GZ4230-35
公司地址	山东滕州市滕州市洪绪经济开发区
联系电话	13969479775

## 产品详情

一、设备技术参数(1)最大锯切能力: 350mm 350-300mm(2)主电机功率:3kw (3)液压电机功率:0.55kw (4)水泵电机功率:0.04kw(5)锯带速度 : 27/45/60m/min(6)锯带规格 : 34\*1.1\*3900mm(7)钳口类型 : 单钳口

主要参数 :

类型 :	卧式双立柱带锯床	型号 :	gz4230-35
主电机功率 :	3(kw)	重量 :	980 ( kg)
外形尺寸 :	2000*1200*1850mm	切削范围 :	350*300mm
控制形式 :	液压	锯条规格 :	3800*34*1.1
作用对象 :	金属五金	液压电机 :	0.55(kw)
锯缝 :	1.2mm	锯带速度 :	27/45/60m/min
锯轮直径 :	415mm	切削精度 :	0.05/300mm
油箱储油 :	118l		
水箱储水 :	80l		

设备亮点 :

1. 导向盒轴承采用nsk轴承 , 延长轴承的使用寿命
2. 工件加工精度高 , 在0.05mm/300mm内

其他厂家 :

普通的国产轴承

0.2-0.3mm/300mm

3. 3kw铜芯主电机	2.2kw电机
4. 加大外形尺寸2000*1200*1850mm	1724*965*1600mm
5. 钳口加高到170mm，行程350mm	钳体高150mm 行程300mm
6. 转动锯轮直径加大到415mm,增加锯条的摩擦力，传动平稳	直径380mm
7. 漆前切削实验漆后多次调试安装后直接使用不进行任何调节	根据下料精度调节立柱导向盒
8. 加大液压油箱118l,水箱80l.保证了良好的散热效果，	油箱65l，水箱50l
9. 加宽锯条规格3800*34*1.1mm	3450*27*1.1mm
10.新增移动式冷却水管，共3处锯条水管降温铁削冲刷不伤锯条	1处水管降温，有铁销刷卡阻住
11.锯弓机台材料加厚10-16mm,低箱6.5mm,不易变形稳定性高	锯弓8-14mm,低箱4-5mm
12.合金导向块60*28*12mm，延长使用寿命锯条更平稳	合金块50*20*10mm
13.加工范围 350*300，最大直径 320mm.	300mm
14.最好的三维皮带b-1346，国家标准配件好配	普通的b型带
15.45#钢立柱采用时效 超音频淬火hrc45-50	20#钢没有任何处理-2-5

二、设备性能特点：(1) 本机床采用台湾技术制造，可锯切各种黑色金属和有色金属。(2) 双立柱结构，保证导向精度,锯削稳定可靠。(3) 液压夹紧,方便夹持物料，适合模具材料切割。(4) 锯床传动机构精密平衡校正，减少振动确保锯带不易断齿、拉齿。(5) 电器全部采用正泰电器。

### 三.细节性能特色：

- 1、采用高强度船用钢板，一次折弯成型，锯身钢板厚度10mm支撑架分别14--16mm，机架不易变形，精度易控制，降低了卡锯断锯现象。
- 2、液压缸轴及双立柱经调制处理。
- 3、锯床采用重型减速箱。
- 4、采用铜芯3kw电机、采用铝壳电机散热好强度高可以连续昼夜工作，
- 5.加宽加大锯轮直径 415mm,保证传动的平稳。适用锯条宽34mm
- 6底箱加大了液压油及冷却水箱的容量，水箱容纳80l,油箱118l,散热好油压水压稳定。
- 7锯床传动机构精密平衡校正，减少振动确保锯带不易断齿、拉齿。
8. 锯条导向轴承采用日本nsk轴承。
- 9.进口锯条，可根据用户要求进行选择。
- 10.上夹紧，中间切削选配。

本产品的产品名称是锯床配件，品牌是金澳，型号是GZ4230-35，规格是GZ4230-35，材质是45号钢，适用机床是锯床，样品或现货是现货，是否标准件是是，尺寸是2000\*1600\*1000，最大加工速度是69，是否库存是是，是否批发是是