

衡阳20G加热管，优质20G加热管，高品质20G加热管

产品名称	衡阳20G加热管，优质20G加热管，高品质20G加热管
公司名称	天津鑫旺钢联钢铁有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品名:无缝管 规格:168*8-22 材质:20G
公司地址	北辰区北仓道东段南侧（奥都物资商贸中心内）
联系电话	86 022 58266820 15022178882

产品详情

品名	无缝管	规格	168*8-22
材质	20G	产地/厂家	宝钢、衡阳、天津等
断面形状	圆形	类型	高压锅炉管

锅炉用无缝钢管简称锅炉管.我国用锅炉分为生活锅炉、一般工业锅炉、机车锅炉和火力发电锅炉。火力发电锅炉根据其蒸汽压力分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力和超临界压力锅炉。

根据锅炉的分类，锅炉管分为地中压锅炉用无缝钢管和高压锅炉用无缝钢管。锅炉属于压力容器，是属于必须确保安全的设备，所以锅炉用无缝钢管要严格按照国家强制性专用管标准要求，全面确保产品质量。

高压锅炉用无缝钢管，执行标准gb5310-2008，主要材质有20g、15crmog、12cr1movg、t91/p91、t12/p12、t22/p22等，广泛应用于高压锅炉（工作压力一般在9.8mpa以上，工作温度在450 --650 之间）的受热面管子、集箱、省煤器、过热器、再热器和高压蒸汽管道等。

品种	规格 (mm)		钢级/钢号	执行标准	典型用途
	外径	壁厚			
高压锅炉管	48~457	5.0~40	20g	gb5310	用于工作压力大于9.8mpa，工作温度540~650的受热管、集箱、蒸汽管道。
			20mng		
			25mng		
			15mog		
			20mog		
			15crmog		
			12cr1movg		
			st35.8、st45.8	din17175	
			sa106a/b/c	asme sa106	

			sa210a/b/c	asme sa210	
			t2/p2		
			t11/p11	asme sa213	
			t12/p12		
			t22/p22	asme sa335	
			t91/p91		

注：外径457~1200mm为热扩管。

联系人：刘坤（业务经理）

手机：15022178882

联系电话：022-60866677 022-60866699

传真：022-25328669

邮箱：yesliukun@sohu.com

地址：天津市北辰区南麻痘工业园